Ampacoll® Manicotti

Per attraversamenti veloci

- Ermetico anche dopo sollecitazione a movimento e a trazione
- Resistente all'invecchiamento
- Idrorepellente

Consigli per l'applicazione

Dopo la rimozione della prima pellicola protettiva, il manicotto viene infilato sul tubo e applicato con pressione sul piano ermetico all'aria. A questo punto si rimuove la seconda parte della pellicola protettiva e si preme con forza sul supporto. Aderisce immediatamente.

Nota importante

Le pellicole protettive possono rilasciare delle sostanze e ridurre l'aderenza dei manicotti. I pannelli OSB sono rivestiti in parte con cera contenente paraffina; ciò può provocare un incollaggio difettoso del manicotto. In caso di dubbio eseguire una prova.

Dati tecnici:	
Temp. di lavorazione	a partire -5 °C
Resistenza alla temperatura	da -30 fino a +130 °C
Brevemente	fino a +160 °C
Conservabile	2 anni
Magazzinaggio	fresco e secco
Espos. alle intemperie	3 mesi

10
Jahre Garantie*
Ans Garantie
Anni Garanzia
Years Warranty

* La sicurezza fa parte del sistema Ampack. La garanzia Ampack non copre unicamente il materiale sostitutivo, bensì anche i costi di rimozione e di posa.

ISO 9001:2008
Swiss Research

Ampacoll® Elektro 8

Diametro	8 – 11 mm	– Cavo per trasmissione dati
Superficie aderente	150 x 150 mm	– Cavo elettrico
Unità di vendita	30 pezzi	– Tubo vuoto per impianto elettrico
Quantità per paletta	54 unità di vendita	

Ampacoll® Elektro 8 duo

Diametro	2 x 8 – 11 mm	– Cavo per trasmissione dati
Superficie aderente	150 x 150 mm	– Cavo elettrico
Unità di vendita	30 pezzi	– Per elementi passanti doppi
Quantità per paletta	54 unità di vendita	

Ampacoll® Elektro 15

Diametro	15 – 22 mm	– Tubo per riscaldamento
Superficie aderente	150 x 150 mm	– Tubo vuoto per impianto elettrico
Unità di vendita	30 pezzi	
Quantità per paletta	54 unità di vendita	

Ampacoll® Elektro 25

Diametro	25 – 33 mm	– Tubo per riscaldamento
Superficie aderente	150 x 150 mm	– Tubo per acqua
Unità di vendita	30 pezzi	
Quantità per paletta	54 unità di vendita	

Ampacoll® Install 42

Diametro	42 – 55 mm	– Tubo per acqua
Superficie aderente	230 x 230 mm	– Tubo per acque di rifiuto
Unità di vendita	12 pezzi	– Tubo per impianto solare
Quantità per paletta	25 unità di vendita	

Ampacoll® Install 100

Diametro	100 – 110 mm	– Tubo per acque di rifiuto
Superficie aderente	320 x 320 mm	– Tubo per gas combusti
Unità di vendita	12 pezzi	– Condotta di ventilazione
Quantità per paletta	25 unità di vendita	

Ampacoll® Install 100 flex

Diametro	100 – 130 mm	– Tubo per acque di rifiuto
Superficie aderente	320 x 320 mm	– Tubo per gas combusti
Unità di vendita	12 pezzi	– Condotta di ventilazione
Quantità per paletta	25 unità di vendita	– Laddove è richiesto un attraversamento flessibile

Ideale per l'applicazione sui seguenti materiali:

- Teli di sottotetto
- Teli di tenuta al vento
- Freno e barriera vapore
- Teli di assito
- Fogli di PE
- Pannelli morbidi in fibra di legno *
- Pannelli di fibra di legno, da medio duri a duri
- Pannelli OSB
- Pannelli truciolari
- Lastre di cartongesso *
- Lastre di gessofibra *

* utilizzando il primer

Ampack AG
Seebleichestrasse 50
CH-9401 Rorschach
Tel. +41 (0)71 858 38 00
Fax +41 (0)71 858 38 37
ampack@ampack.ch
www.ampack.eu

FEB2010

A seguito di nuove conoscenze o sviluppi le presenti indicazioni potrebbero essere superate.
Trovate informazioni attuali sotto www.ampack.eu © Ampack AG, Rorschach, 01.2010