

# Ampacoll® Fenax FO

Fensteranschlussband, vorgefaltet



aussen  
innen

- > Extreme Klebekraft
- > Vollflächig klebend
- > Vorgefaltet
- > Feuchtevariabel
- > Ein und dasselbe Band darf innen und aussen angewendet werden. Die Forderung «innen dichter als aussen» ist erfüllt.
- > Liner mit Fingerlift

Technische Daten		Wert	Norm
s <sub>d</sub> -Wert		1,5 – 16,5m	
Kleberauftrag		300g/m <sup>2</sup>	
Verarbeitungstemperatur		–5 °C bis +40 °C	
Temperaturbeständigkeit		–40 °C bis +100 °C	
UV-Stabilität		12 Monate (Mitteleuropa)	
Reissfestigkeit	längs	220 N/5 cm	EN 12311-2 / A
	quer	280 N/5 cm	
Reissdehnung	längs	100 %	EN 12311-2 / A
	quer	140 %	



Jahre Garantie  
Ans Garantie  
Anni Garanzia  
Years Warranty



Fugeneigenschaften nach  
ift-Richtlinie MO-01/1:  
2007 – Abschnitt 5  
18-002878-PR03  
(PB-E03-020310-de)



**Einsatzbereich:** Dichter Anschluss von Türen und Fenstern in Massiv-, Holz- und Metallbau **nach** der Montage.

Lieferformen				
Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmasse	Kartoninhalt	Paletteninhalt
7640115537423	Ampacoll® Fenax 12/63 FO	25 m × 75 mm vorgefaltet: 12 mm	6 Rollen = 150 lfm	49 Kartons
7640115537454	Ampacoll® Fenax 12/88 FO	25 m × 100 mm vorgefaltet: 12 mm	6 Rollen = 150 lfm	35 Kartons
7640115537485	Ampacoll® Fenax 12/138 FO	25 m × 150 mm vorgefaltet: 12 mm	4 Rollen = 100 lfm	35 Kartons



 Beachten Sie unsere Einbaueinleitung zu unseren Fensterprodukten.

 Beachten Sie die Anwendungsempfehlungen und weitere Systemprodukte in unserer Klebematrix.

 Weitere Informationen sowie detaillierte Unterlagen unter [www.ampack.biz](http://www.ampack.biz)

Vertrieb durch den Fachhandel

Ampack Schweiz: 071 858 38 00  
Ampack Österreich: 05523 53433  
Ampack Deutschland: 07621 1610264  
Ampack Frankreich: 04 50 83 70 54  
Ampack Italien: 0471 053 475

[www.ampack.biz](http://www.ampack.biz)



Die vorliegenden Angaben können aufgrund neuer Erkenntnisse oder Entwicklungen ungültig sein. Aktuelle Informationen finden Sie unter [www.ampack.biz](http://www.ampack.biz). © Ampack AG, Rorschach, 05.2019

8006EU/DX.YY(VS)0519