

Ampacoll® Fenax FO

Ruban pour raccord de fenêtre, préplié



extérieur
intérieur

- > Pouvoir adhésif extrême
- > Adhésif en pleine surface
- > Préplié
- > À diffusion variable
- > Le même ruban peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur. L'exigence « plus étanche à l'intérieur qu'à l'extérieur » est satisfaite.
- > Pellicule de protection avec languette

Caractéristiques techniques		Valeur	Norme
Valeur s _d		1,5-16,5m	
Encollage		300g/m ²	
Température de mise en œuvre		-5°C à +40°C	
Résistance à la température		-40°C à +100°C	
Stabilité aux rayons UV		12 mois (Europe centrale)	
Résistance à la déchirure	longitudinale	220N/5cm	EN 12311-2/A
	transversale	280N/5cm	
Allongement à la déchirure	longitudinal	100%	EN 12311-2/A
	transversal	140%	

10
Jahre Garantie
Ans Garantie
Anni Garanzia
Years Warranty



Caractéristiques des joints
selon la directive ift MO01/1:
2007 - section 5
18_002878_PRO3
(PB_E03_020310-de)

ISO 9001
Swiss Research

Domaine d'application : raccord étanche le long des portes et des fenêtres dans la construction maçonnée, bois et métallique, **après** la pose.

Conditionnement				
Réf.	Désignation	Dimensions des rouleaux	Quantité par carton	Quantité par palette
7640115537423	Ampacoll® Fenax 12/63 FO	25m x 75mm préplié : 12mm	6 rouleaux = 150 m	49 cartons
7640115537454	Ampacoll® Fenax 12/88 FO	25m x 100mm préplié : 12mm	6 rouleaux = 150 m	35 cartons
7640115537485	Ampacoll® Fenax 12/138 FO	25m x 150mm préplié : 12mm	4 rouleaux = 100 m	35 cartons



1

Ampacoll® Fenax
Ruban de raccord
pour fenêtre

extérieur
intérieur

2

Ampacoll® Sillskin
Couverture d'allège/
appui de fenêtre

extérieur
intérieur

 Merci de respecter les instructions de pose de nos produits pour fenêtres.

 Merci de tenir compte des conseils d'utilisation ainsi que des autres produits dans notre guide des systèmes de collage.

 Des informations complémentaires et des documents détaillés sont disponibles sur www.ampack.biz

Distribution assurée par des revendeurs spécialisés

Ampack Suisse: 071 858 38 00
Ampack Autriche: 05523 53433
Ampack Allemagne: 07621 1610264
Ampack France: 04 50 83 70 54
Ampack Italie: 0471 053 475

Les présentes indications peuvent devenir caduques en raison de nouvelles connaissances ou de nouveaux développements. Des informations mises à jour sont disponibles sur www.ampack.biz. © Ampack AG, Rorschach, 05.2019

8006EU/DX.YY(VS)0519

www.ampack.biz

