

# Ampacoll® Fenax

Ruban pour raccord de fenêtre



extérieur  
intérieur

- > Pouvoir adhésif extrême
- > Adhésif en pleine surface
- > À Diffusion variable
- > Le même ruban peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur. L'exigence « plus étanche à l'intérieur qu'à l'extérieur » est satisfaite.
- > Pellicule de protection avec languette
- > Peut être enduit de manière fiable

Caractéristiques techniques		Valeur	Norme
Valeur s <sub>d</sub>		1,5 – 16,5m	
Encollage		300g/m <sup>2</sup>	
Température de mise en oeuvre		-5°C à +40°C -40°C à +100°C	
Stabilité aux rayons UV		12 mois (Europe centrale)	
Résistance à la déchirure	longitudinal	220 N/5 cm	EN 12311-2 / A
	transversale	280 N/5 cm	
Allongement à la déchirure	longitudinal	100%	EN 12311-2 / A
	transversale	140%	



Caractéristiques des joints selon la directive ift MOO1/1: 2007 - section 5 18\_002878\_PRO3 (PB\_E03\_020310-de)



**Domaine d'application :** raccord étanche le long des portes et des fenêtres dans la construction maçonnée, bois et métallique, **après** la pose.

\* Condition préalable à la garantie de 20 ans : entre autres, l'enregistrement de l'ouvrage et des produits Ampack utilisés. Nos produits doivent également être utilisés dans le système. Des informations détaillées sont fournies dans nos dispositions générales de garantie.

Conditionnement				
Réf.	Désignation	Dimensions des rouleaux	Quantité par carton	Quantité par palette
7640115537331	Ampacoll® Fenax 12/63	25 m × 75 mm Division de la pellicule : 12 mm, 63 mm	6 rouleaux = 150 m	72 cartons
7640115537775	Ampacoll® Fenax 75	25 m × 75 mm	6 rouleaux = 150 m	72 cartons
7640115537362	Ampacoll® Fenax 12/88	25 m × 100 mm Division de la pellicule : 12 mm, 88 mm	4 rouleaux = 100 m	72 cartons
7640115536921	Ampacoll® Fenax 40/60	25 m × 100 mm Division de la pellicule : 40 mm, 60 mm	4 rouleaux = 100 m	72 cartons
7640115537393	Ampacoll® Fenax 12/138	25 m × 150 mm Division de la pellicule : 12 mm, 138 mm	2 rouleaux = 50 m	72 cartons
7640442091469	Ampacoll® Fenax 12/188	25 m × 200 mm Division de la pellicule : 12 mm, 188 mm	2 rouleaux = 50 m	72 cartons



 Merci de respecter les instructions de pose de nos produits pour fenêtres.

 Merci de tenir compte des conseils d'utilisation ainsi que des autres produits dans notre guide des systèmes de collage.

 Des informations complémentaires et des documents détaillés sont disponibles sur [www.ampack.biz](http://www.ampack.biz)

Distribué par les commerçants spécialisés

Ampack Suisse: +41 71 858 38 00  
Ampack Autriche: +43 5523 53433  
Ampack Allemagne: +49 7621 1610264  
Ampack France: +33 4 50 83 70 54  
Ampack Italie: +39 471 053 475  
Ampack Irlande: +353 91 394 467  
**www.ampack.biz**



Les indications de ce document peuvent devenir caduques en raison de nouvelles connaissances ou de nouveaux développements. Des informations à jour sont disponibles sur [www.ampack.biz](http://www.ampack.biz).  
© Ampack AG, Rorschach, 12.2022

8005EU/FX.YY(AR)1222

