

Ampacoll® Flexx

Nastro adesivo acrilico per interno ed esterno



esterno
interno

- > Supporto estensibile in lunghezza e in senso trasversale
- > Due applicazioni:
Incollaggi di sovrapposizioni ed elementi passanti
- > Massimo potere adesivo già da -5°C
- > Taglio a dente di sega - facilmente strappabile a mano
- > Morbido e adattabile, segue i movimenti dei componenti

Dati tecnici	Valore
Conservazione	in luogo fresco e asciutto
Temperatura di lavorazione	da -5°C
Resistenza alla temperatura	da -40°C a +100°C
Resistenza all'invecchiamento	>20 anni (sotto copertura)
Esposizione alle intemperie	4 mesi (senza sollecitazione meccanica)



 **ISO 9001**
Swiss Research

Ambito di impiego: nastro adesivo di sistema resistente allo strappo ma estensibile, per interno ed esterno. Ideale per l'incollaggio, con nastro adesivo a tenuta d'aria ed ermetico al vento, di sovrapposizioni, giunti per pannelli ed elementi passanti. Idoneo per applicazioni nell'ambito di carpenterie e per costruzioni in legno.

Forme di fornitura			
Cod. art.	Denominazione	Dimensioni rotolo	Contenuto cartone
7640115538413	Ampacoll® Flexx	40m×60mm	10 rotoli = 400 mtl

Foto delle applicazioni



Indicazioni per la posa

Le superfici da incollare devono essere pulite, asciutte, prive di polvere e grassi. La temperatura ambiente, la temperatura superficiale e la temperatura del nastro adesivo devono corrispondere alla temperatura di posa indicata. I teli posati devono essere privi di tensioni e piani. Il nastro adesivo va applicato seguendo la superficie non piana del supporto e strofinando per migliorare l'aderenza.

Ampacoll® Flex aderisce subito al supporto e per 4 mesi è completamente insensibile ai normali agenti atmosferici. Sollecitazioni meccaniche dovute a oggetti tra scinati, transito intenso o simili vanno evitate.



Seguire le raccomandazioni per l'applicazione e per gli altri prodotti del sistema nel nostro schema per l'incollaggio



Ulteriori informazioni ed documentazione dettagliata su www.ampack.biz

Distribuito dai rivenditori specializzati

Ampack Svizzera: 071 858 38 00
Ampack Austria: 05523 53433
Ampack Germania: 07621 1610264
Ampack Francia: 04 50 83 70 54
Ampack Italia: 0471 053 475

www.ampack.biz



I dati riportati possono essere non validi a causa di nuovi ritrovati o nuovi sviluppi. Trovate informazioni aggiornate su www.ampack.biz. © Ampack AG, Rorschach, 07.2019