

Ampacoll® Hybrix

Dichtstoff und Ausgleichsmasse



- > Dauerelastisch
- > Witterungs- und UV-beständig
- > Haftet ohne Primer auch auf feuchten Untergründen
- > Lösemittel-, isocyanat- und silikonfrei

Technische Daten

Lagerung	kühl und trocken
Verarbeitungstemperatur	ab 0 °C
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +90 °C
Hautbildung	ca. 10 Minuten
Aushärtungsgeschwindigkeit	2mm in den ersten 24 Stunden



Einsatzbereich: Ausfüllen von Fehlstellen (Risse, nicht abgestrichene Lagerfugen, nicht lunkefreier Beton, Ausbrüche in Ziegeln usw.) oder Verschluss von geometrisch schwierigen Situationen wie z. B. in Eckbereichen oder bei Fensterbankanschlussprofilen (FBA). Prinzip «innen dichter als aussen» beachten.

Lieferformen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Kartoninhalt
7640115538444	Ampacoll® Hybrix Kartusche	290 ml	12 Kartuschen
7640115538475	Ampacoll® Hybrix Schlauchbeutel	600 ml	12 Schlauchbeutel

Systemzubehör



Ampacoll® Fenax
Fensteranschlussband

aus
innen



Ampacoll® Sillskin
Brüstungsabdeckung/
Unterfensterbank

aus
innen



Ampacoll® Komprimax K
Vorkomprimiertes
Fugendichtband

aus
innen



Ampacoll® Komprimax M
Vorkomprimiertes
Multifunktionsband

aus
innen



Beachten Sie unsere
Einbauanleitung zu unseren
Fensterprodukten.



Beachten Sie die Anwendungs-
empfehlungen und weitere System-
produkte in unserer Klebematrix.



Weitere Informationen sowie
detaillierte Unterlagen unter
www.ampack.biz

Vertrieb durch den Fachhandel

Ampack Schweiz: 071 858 38 00
Ampack Österreich: 05523 53433
Ampack Deutschland: 07621 1610264
Ampack Frankreich: 04 50 83 70 54
Ampack Italien: 0471 053 475

www.ampack.biz



Die vorliegenden Angaben können aufgrund neuer Erkenntnisse oder Entwicklungen ungültig sein.
Aktuelle Informationen finden Sie unter www.ampack.biz. © Ampack AG, Rorschach, 05.2019

8010EU/DX.YY(VS)0519