Ampacoll® Komprimax K

Nastro di tenuta per giunti precompresso

- Gruppo di sollecitazione 1 (BG 1)
- Ogni rotolo saldato e contrassegnato
- Con effetto ritardante
- Spessore costante del nastro su tutto il rotolo
- Nastro di chiusura riutilizzabile che impedisce il gonfiamento in condizioni di stoccaggio

Dati tecnici	
Gruppo di sollecitazione	BG 1
Durata a magazzino	12 mesi
Permeabilità nei giunti	a ≤ 1,0 [$m^3/(h \times m \times (daPa)^{0,91}$]
Massa volumica	ca. 85 kg / m^3
Tenuta alla pioggia battente	≥ 750 Pa
Resistenza alla temperatura	da –20 °C a +80 °C
Temperatura d'uso prodotto	da –5 °C
Classe di materiale	B1

10 Jahre Garantie
Ans Garantie
Anni Garanzia
Years Warranty

GEV-EMICODE EC 1 PLUS A bassissime emissioni

MPA HANNOVER

ISO 9001 Swiss Research

Ambito di impiego: raccordo a tenuta di porte e finestre in struttura massiccia, di legno e metallo.

Forme di fornitura

Cod. art.	Denominazione	Dimensioni rotolo	Larghezza giunto	Colore	Contenuto cartone
7640115537904	Ampacoll Komprimax K 10/2–6	10 mm × 12 m	2–6 mm	antracite	36 rotoli = 432 mtl
7640115538710	Ampacoll Komprimax K 10/2–6	10 mm × 12 m	2–6 mm	grigio	36 rotoli = 432 mtl
7640115537935	Ampacoll Komprimax K 15/2–6	15 mm × 12 m	2–6 mm	antracite	24 rotoli = 288 mtl
7640115538741	Ampacoll Komprimax K 15/2–6	15 mm × 12 m	2–6 mm	grigio	24 rotoli = 288 mtl
7640115537966	Ampacoll Komprimax K 15/5–12	15 mm × 8 m	5–12 mm	antracite	24 rotoli = 192 mtl
7640115538772	Ampacoll Komprimax K 15/5–12	15 mm × 8 m	5–12 mm	grigio	24 rotoli = 192 mtl
7640115537997	Ampacoll Komprimax K 20/2–6*	20 mm × 12 m	2–6 mm	antracite	18 rotoli = 216 mtl
7640115538802	Ampacoll Komprimax K 20/2–6*	20 mm × 12 m	2–6 mm	grigio	18 rotoli = 216 mtl
7640115538024	Ampacoll Komprimax K 20/5–12	20 mm × 8 m	5–12 mm	antracite	18 rotoli = 144 mtl
7640115538833	Ampacoll Komprimax K 20/5–12	20 mm × 8 m	5–12 mm	grigio	18 rotoli = 144 mtl
7640115538901	Ampacoll Komprimax K 20/10–20	20 mm × 4 m	10–20 mm	antracite	18 rotoli = 72 mtl
7640115539892	Ampacoll Komprimax K 20/10–20	20 mm × 4 m	10–20 mm	grigio	18 rotoli = 72 mtl
7640115539953	Ampacoll Komprimax K 25/10–20	25 mm × 4 m	10–20 mm	antracite	14 rotoli = 56 mtl
7640115539922	Ampacoll Komprimax K 25/10–20	25 mm × 4 m	10–20 mm	grigio	14 rotoli = 56 mtl
7640442090356	Ampacoll Komprimax K 40/25–35	40 mm × 2 m	25–35 mm	antracite	8 rotoli = 16 mtl
7640442090387	Ampacoll Komprimax K 40/25–35	40 mm × 2 m	25–35 mm	grigio	8 rotoli = 16 mtl

*Lieferzeit auf Anfrage

1

Ampacoll® Komprimax K
Nastro di tenuta per giunti precompresso

esterno interno

2

Ampacoll® Sillskin
Copertura del parapetto / davanzale

esterno interno

Seguire le nostre istruzioni di montaggio per i nostri prodotti per finestre.

Seguire le raccomandazioni per l'applicazione e per gli altri prodotti del sistema nel nostro schema per l'incollaggio

Ulteriori informazioni e documentazione dettagliata su www.ampack.biz

Distribuzione tramite il commercio specializzato

Ampack Svizzera: 071 858 38 00
Ampack Austria: 05523 53433
Ampack Germania: 07621 1610264
Ampack Francia: 04 50 83 70 54
Ampack Italia: 0471 053 475

www.ampack.biz

I dati riportati possono essere non validi a causa di nuovi ritrovati o nuovi sviluppi. Trovate informazioni aggiornate su www.ampack.biz. © Ampack AG, Rorschach, 12.2021

8008EU/DX.YY(VS)1221