

# Ampacoll® Maxiflex

Flexibler PU-Schaum



aussen  
innen

- > Feuchtigkeitshärtender PU-Pistolenschaum
- > Auch für tiefe Temperaturen geeignet
- > Flexibel, kein Versprüden
- > Zum Montieren, Kleben, Dämmen und Füllen
- > Optimal für die Fenstermontage
- > Sehr emissionsarm: A+

Technische Daten	Wert
Dosentemperatur	+5°C bis +30°C
Verarbeitungstemperatur	-10°C bis +35°C
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +80°C
Schneidbar nach (Ø 20 mm, temperaturabhängig)	0,5-6 h
Durchhärtung (temperaturabhängig)	1-8 h
Schalldämmwert	≥ 62 dB
Schaumausbeute	38 Liter
Baustoffklasse	B2 (nach DIN 4102)

**Einsatzbereich:** Feuchtigkeitshärtender, flexibler PU-Pistolenschaum. Zum Ausdämmen von Fensteranschlussfugen und von verschiedensten Hohlräumen, Fugen, Durchdringungen usw. Besonders vorteilhaft für schmale Abdichtungsgebiete (z.B. Sanierungsarbeiten). Zum Dichten, Dämmen und Isolieren.



\*Voraussetzung für die 20-jährige Garantie ist u.a. die Registrierung des Bauobjektes und der verwendeten Ampack-Produkte. Ferner sind unsere Produkte im System zu verwenden. Details finden Sie in unseren allgemeinen Garantie-Bestimmungen.

Lieferformen			
Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Kartoninhalt
7640442090844	Ampacoll® Maxiflex	750 ml	12 Dosen

## Systemzubehör



**Ampacoll® Fenax**  
Fensteranschlussband

ausen  
innen




**Ampacoll® Sillskin black**  
Brüstungsabdeckung/  
Unterfensterbank

ausen  
innen




**Ampacoll® Komprimax K**  
Vorkomprimiertes  
Fugendichtband


ausen  
innen




**Ampacoll® Komprimax M**  
Vorkomprimiertes  
Multifunktionsband

ausen  
innen

 Beachten Sie unsere Einbauanleitung zu unseren Fensterprodukten.

 Beachten Sie die Anwendungsempfehlungen und weitere Systemprodukte in unserer Klebematrix

 Weitere Informationen sowie detaillierte Unterlagen unter [www.ampack.biz](http://www.ampack.biz)

Vertrieb durch den Fachhandel

Die vorliegenden Angaben können aufgrund neuer Erkenntnisse oder Entwicklungen ungültig sein. Aktuelle Informationen finden Sie unter [www.ampack.biz](http://www.ampack.biz). © Ampack AG, Rorschacherberg, 12.2025

5552CHATIT/DX.YYFO(AR)1225

Ampack Schweiz: +41 71 858 38 00  
Ampack Österreich: +43 5523 53433  
Ampack Deutschland: +49 7621 1610264  
Ampack Frankreich: +33 4 50 83 70 54  
Ampack Italien: +39 0471 053 475  
Ampack Irland: +353 91 394 467  
**[www.ampack.biz](http://www.ampack.biz)**

    @ampackde

