

# Ampacoll® Maxiflex

Schiuma PU flessibile



esterno  
interno

- > Schiuma riempitiva poliuretana igroindurente
- > Ideale anche per basse temperature
- > Nessuno sgretolamento
- > Per il montaggio, l'incollaggio, l'isolamento e il riempimento
- > Ideale per il montaggio di finestre
- > Emissioni molto basse: A+

Dati Tecnici	Valore
Temperatura bombole	+5°C a +30°C
Temperatura di lavorazione	-15°C a +35°C
Resistenza alla temperatura	-40°C a +90°C
Tagliabile dopo (Ø 20 mm, a seconda della temperatura)	0,5-6 h
Tempera (a seconda della temperatura)	1-8 h
Valore isolamento fonico	≥ 63dB
Resa schiuma	40 litri

**Ambito di impiego:** Schiuma riempitiva poliuretana igroindurente flessibile. Per l'isolamento dei giunti dei raccordi per finestre e delle numerose cavità, fughe, passanti, ecc.. Particolarmente vantaggiosa per le zone di tenuta sottili (per es. durante i lavori di risanamento). Per la tenuta e l'isolamento.



Tipi di fornitura			
No. articolo	Designazione	Contenuto barattolo	Contenuto cartone
7640442090875	Ampacoll® Maxiflex	750 ml	12 barattoli



**Ampacoll® Fenax**  
Nastro di raccordo per finestra

esterno  
interno



**Ampacoll® Sillskin**  
Copertura parapetto/  
Nastro per il montaggio delle finestre

esterno  
interno




**Ampacoll® Komprimax K**  
Nastro sigillante per fughe


esterno  
interno




**Ampacoll® Komprimax M**  
Nastri multifunzione

esterno  
interno

 Seguire le nostre istruzioni di montaggio per i nostri prodotti per finestre.

 Osservate le raccomandazioni per la posa e gli altri prodotti del sistema in assortimento

 Ulteriori informazioni e documentazione dettagliata su [www.ampack.biz](http://www.ampack.biz)

Distribuzione tramite il commercio specializzato

Ampack Svizzera: +41 (0)71 858 38 00  
Ampack Austria: +43 (0)5523 53433  
Ampack Germania: +49 (0)7621 1610264  
Ampack Francia: +33 (0)4 50 83 70 54  
Ampack Italia: +39 (0)471 053 475

[www.ampack.biz](http://www.ampack.biz)

