

Ampacoll® ND.Band

Guarnizioni per chiodi per manti per tetti e teli d'assito



- Più applicazione di adesivo di tanti prodotti di guarnizione per chiodi comunemente reperibili in commercio
- Schiuma a celle chiuse, senza PVC
- Larghezze ottimali, adatte a qualsiasi controlistone
- Verifica della tenuta stagna della HFA (Istituto austriaco per la ricerca sul legno)

Dati tecnici

Durata a magazzino	2 anni
Conservazione	in luogo fresco e asciutto
Temperatura di lavorazione	da 0 °C
Resistenza alla temperatura	da -25 °C a +75 °C
Esposizione alle intemperie	3 mesi
Resistenza all'invecchiamento	>20 anni

Ambito di impiego: guarnizione per chiodi a nastro monoadesivo per manti per tetti e teli d'assito. Impedisce infiltrazioni di umidità nella costruzione. Particolarmente adatto per tetti piani, per i quali il nastro funge da sigillante.

10

Jahre Garantie
Ans Garantie
Anni Garanzia
Years Warranty

Con Ampack la sicurezza fa parte del sistema. Non solo la sostituzione del materiale, sono coperti anche i costi di smontaggio e installazione.

✓ Certificato HFA

Verifica della tenuta stagna dell'Istituto austriaco per la ricerca sul legno

ISO 9001
Swiss Research

Forme di fornitura

Cod. art.	Denominazione	Dimensioni rotolo	Contenuto cartone	Contenuto pallet
7640115530202	Ampacoll® ND.Band 60	30 m × 60 mm × 3 mm	8 rotoli = 240 m ³	18 cartoni
7640115536389	Ampacoll® ND.Band 80	30 m × 80 mm × 3 mm	6 rotoli = 180 m ³	18 cartoni
7640115537027	Ampacoll® ND.Band 70	30 m × 70 mm × 3 mm	7 rotoli = 210 m ³	18 cartoni



Altri prodotti di guarnizione per chiodi



Ampacoll® ND 60:
Guarnizioni per chiodi, larghezza 60 mm



Ampacoll® ND 80:
Guarnizioni per chiodi, larghezza 80 mm



Ampacoll® ND Duo:
Guarnizione per chiodi a nastro biadesivo



Consigli di lavorazione

La funzione protettiva di una guarnizione per chiodi

A cosa serve il migliore dei sottotetti, se l'acqua si può infiltrare in viti o chiodi? Le guarnizioni **Ampacoll® ND.Band** sono garanzia di sottotetti a tenuta stagna. Controlistonature storte, legno consumato, alternanze cicliche estreme di bagnato e asciutto, scarsa pressione di contatto, cattiva aderenza del chiodo nella trave, carichi meccanici da cavalletti per ponteggi o blocchi in laterizio, copertura prolungata di neve: sono tutti possibili danni!

Consigli per la posa

Fare una marcatura a linea per ogni controlistonatura e incollare **Ampacoll® ND.Band** direttamente sul materiale del sottotetto. In caso di listonatura del tetto più larga **Ampacoll® ND.Band 80**. Quindi montare la controlistonatura. Spesso la guarnizione per chiodi può sostituire persino la marcatura a linea.

Ampack consiglia

I controlistoni sono soggetti ad alternanze cicliche estreme di bagnato e asciutto. Per una migliore azione sigillante, un fissaggio a vite della controlistonatura è pertanto da preferire alla chiodatura.




Seguire le raccomandazioni per l'applicazione e per gli altri prodotti del sistema nel nostro schema per l'incollaggio



Ulteriori informazioni e documentazione dettagliata su www.ampack.biz

Distribuzione tramite il commercio specializzato



I dati riportati possono essere non validi a causa di nuove scoperte o nuovi sviluppi. Trovate informazioni aggiornate su www.ampack.biz. © Ampack AG, Rorschach, 03.2018

www.ampack.biz
Ampack Svizzera: 071 858 38 00
Ampack Austria: 05523 53433
Ampack Germania: 07621 1610264
Ampack Francia: 04 50 83 70 54
Ampack Italia: 0471 053 475

