

# Ampacoll® ND Duo

Nageldichtband für Dach- und Schalungsbahnen



aussen

- Mehr Kleberauftrag als viele handelsübliche Nageldichtprodukte
- Geschlossenzelliger Schaum, PVC-frei
- Doppelseitig klebend – ideal für Vorfertigung
- Dichtheitsprüfungen der HFA (Holzforschung Austria)

## Technische Daten

Lagerfähigkeit	2 Jahre
Lagerung	kühl und trocken
Verarbeitungstemperatur	ab 0 °C
Temperaturbeständigkeit	-25 °C bis +75 °C
Freibewitterungszeit	3 Monate
Alterungsbeständigkeit	>20 Jahre

**Einsatzbereich:** Doppelseitig klebendes Nageldichtband für Dach- und Schalungsbahnen. Verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in die Konstruktion. Besonders gut geeignet für die Vorfertigung.

# 10

Jahre Garantie  
Ans Garantie  
Anni Garanzia  
Years Warranty

Bei Ampack gehört Sicherheit zum System. Nicht nur der Materialersatz, auch die Aus- und Einbaukosten sind gedeckt.

## ✓ HFA-geprüft

Dichtheitsprüfung der  
Holzforschung Austria

 **ISO 9001**  
Swiss Research

## Lieferformen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmasse	Kartoninhalt	Paletteninhalt
7640115533951	Ampacoll® ND Duo	30 m × 60 mm × 3 mm	8 Rollen = 240 lfm	18 Kartons



## Andere Nageldicht-Produkte



**Ampacoll® ND 60:**  
Nageldichtungen, 60 mm breit



**Ampacoll® ND 80:**  
Nageldichtungen, 80 mm breit



**Ampacoll® ND.Band 60/80:**  
Einseitig klebendes Nageldichtband,  
60/80 mm breit



## Verarbeitungstipps

### Die Schutzfunktion einer Nageldichtung

Was nützt das beste Unterdach, wenn an den Schraub- oder Nagelstellen Wasser eindringen kann? **Ampacoll® ND Duo** Nageldichtungen sind der Garant für dichte Unterdächer. Verdrehte Konterlattens, abschwindendes Holz, extreme zyklische Wechsel zwischen nass und trocken, zu geringer Anpressdruck, schlechte Haftung des Nagels im Sparren, mechanische Belastungen durch Gerüst- oder Ziegelböcke, dauernder Schneebelag – all das sind mögliche Schadenspotenziale!

### Verlegetipps

Variante 1: Machen Sie für jede Konterlattung einen Schnurschlag und kleben Sie **Ampacoll® ND Duo** direkt auf das Unterdachmaterial auf. Dann die Konterlattung montieren. Vielfach kann das Nageldichtband selbst den Schnurschlag ersetzen.

Variante 2: Kleben Sie **Ampacoll® ND Duo** direkt auf die Konterlattung. Das kann bereits in der Werkstatt erfolgen. Die Konterlattung lässt sich dann bequem auf der Dachbahn verschieben

und in die richtige Position bringen. Der Liner kann problemlos seitlich abgezogen werden ohne dass er einreißt.

### Ampack empfiehlt

Konterlattens sind extremen zyklischen Wechseln zwischen nass und trocken unterworfen. Für eine bessere Dichtwirkung ist daher eine Verschraubung der Konterlattung der Nagelung vorzuziehen.




Beachten Sie die Anwendungsempfehlungen und weitere Systemprodukte in unserer Klebematrix



Weitere Informationen sowie detaillierte Unterlagen unter [www.ampack.biz](http://www.ampack.biz)

Vertrieb durch den Fachhandel



Die vorliegenden Angaben können aufgrund neuer Erkenntnisse oder Entwicklungen ungültig sein. Aktuelle Informationen finden Sie unter [www.ampack.biz](http://www.ampack.biz). © Ampack AG, Rorschach, 03.2018

[www.ampack.biz](http://www.ampack.biz)

Ampack Schweiz: 071 858 38 00  
Ampack Österreich: 05523 53433  
Ampack Deutschland: 07621 1610264  
Ampack Frankreich: 04 50 83 70 54  
Ampack Italien: 0471 053 475

