# Ampacoll® Superfix

Colla liquida universale

esterno

- Aderisce anche su materiali umidi
- Lavorabile fino a –20 °C
- Non richiede l'applicazione di primer
- Aderisce su quasi tutte le superfici
- Fuoriesce sempre facilmente
- Ugello incastonato per una maggiore uniformità del cordone

| Dati tecnici | Valore |
|---|---|
| Stoccaggio | fresco e asciutto |
| Temperatura di lavorazione | –20 a +50 °C |
| Resistenza alla temperatura | –40 °C a +80 °C |
| Resistenza all'invecchiamento | >20 anni |
| Tempo di presa | 30 a 60 minuti |
| Esposizione alle intemperie | parecchi anni |
| Solvente | Toluol |
| Fabbisogno | 30 – 50 ml / m |

**Ambito di impiego:** Colla liquida a base di gomma butilica per incollare sovrapposizioni e raccordi di bordo dei teli di sottotetto e freno vapore esposti alle intemperie. Si può utilizzare a temperature estremamente basse.

20 ANNI GARANZIA PREMIUM*

ISO 9001 Swiss Research

* Per poter usufruire di 20 anni di garanzia occorre tra l'altro registrare l'oggetto e i prodotti Ampack impiegati. Inostri prodotti devono inoltre essere utilizzati in sistema. Tutti i dettagli sono disponibili nelle nostre disposizioni generali di garanzia.

**Forme di fornitura**

| No. articolo | Designazione | Contenuto cartone | Quantità per bancale |
|---|---|---|---|
| 7640115530028 | Ampacoll® Superfix | 310 ml / cartuccia | 12 cartucce |
| 7640115530059 | Ampacoll® Superfix | 600 ml / sacchetto a tubo | 10 sacchetti |

## Foto delle applicazioni

## Indicazioni per la posa

Applicare una striscia continua di **Ampacoll® Superfix** di ca. 1cm e, al più tardi entro 20 minuti, posare il telo esercitando una pressione. Per garantire un tempo di presa breve almeno una delle superfici da incollare deve essere permeabile alla diffusione oppure deve essere garantita una sufficiente aerazione della giunzione. Durante il tempo di presa si può fissare il materiale da incollare con un nastro adesivo, preferibilmente con **Ampacoll® XT**. Applicare **Ampacoll® Superfix** su superfici pulite, prive di polvere e possibilmente asciutte. Tuttavia anche le superfici umide si lasciano incollare grazie alle caratteristiche uniche di **Ampacoll® Superfix**.

**Applicazione universale**
**Ampacoll® Superfix** è particolarmente adatto per incollare giunti e raccordi d'angolo dei teli di sottotetto e freno vapore alla maggior parte dei materiali da costruzione. Sia per finestre che per tetti, con **Ampacoll® Superfix** utilizzate il materiale giusto.

**Ampacoll® Superfix si applica facilmente anche a basse temperature, fino a –20 °C!**

Osservate le raccomandazioni per la posa e gli altri prodotti del sistema in assortimento

Ulteriori informazioni e documentazione dettagliata su www.ampack.biz

Distribuzione tramite il commercio specializzato

Ampack Svizzera: +41 71 858 38 00
Ampack Austria: +43 5523 53433
Ampack Germania: +49 7621 1610264
Ampack Francia: +33 4 50 83 70 54
Ampack Italia: +39 471 053 475
Ampack Irlanda: +353 91 394 467
**www.ampack.biz**

**@ampackita**

I dati riportati possono essere non validi a causa di nuove scoperte o nuovi sviluppi.
Trovate informazioni aggiornate su www.ampack.biz. © Ampack AG, Rorschach, 05.2025

5594EU/IX.YYFO(AR)0525