

# Ampacoll® XT FO

Acrylklebeband für innen und aussen, vorgefaltet



- > Vorgefaltet
- > Diffusionsoffener Träger
- > Formstabil dank reissfestem Träger
- > Höchste Klebkraft bereits ab  $-5^{\circ}\text{C}$
- > Äusserst robust und langlebig
- > Tyvek®-Träger ist wasserfest und verrottet nicht

| Technische Daten        | Wert   |
|-------------------------|--|
| Lagerung                | kühl und trocken                                 |
| Verarbeitungstemperatur | ab $-5^{\circ}\text{C}$                          |
| Temperaturbeständigkeit | $-40^{\circ}\text{C}$ bis $+100^{\circ}\text{C}$ |
| Alterungsbeständigkeit  | >20 Jahre  |
| Freibewitterungszeit    | 4 Monate<br>(ohne mechanische Beanspruchung)     |



**Einsatzbereich:** Reissfestes Systemklebeband in zwei Varianten vorgefaltet auf der Rolle. Zum luft- und winddichten Abkleben z. B. von Sparren- und Eckanschlüssen oder Fensterverklebung im Aussenbereich. Das universelle Klebebandsystem für innen und aussen mit echter Langzeiterfahrung. Der aufgetragene Acrylklebstoff ist speziell für Aussenanwendungen optimiert.

\*Voraussetzung für die 20-jährige Garantie ist u.a. die Registrierung des Bauobjektes und der verwendeten Ampack-Produkte. Ferner sind unsere Produkte im System zu verwenden. Details finden Sie in unseren allgemeinen Garantie-Bestimmungen.

| Lieferformen  |                       |                                   |                    |
|---------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Art.-Nr.      | Bezeichnung           | Rollenmasse                       | Kartoninhalt       |
| 7640442092039 | Ampacoll® XT 12/48 FO | 25 m × 60 mm<br>vorgefaltet 12 mm | 4 Rollen = 100 lfm |
| 7640442092008 | Ampacoll® XT 30/30 FO | 25 m × 60 mm<br>vorgefaltet 30 mm | 6 Rollen = 150 lfm |

## Anwendungsfotos



Fenstereinbau – 12 mm für Anschluss Klebeband auf den Fensterrahmen, Rest (48 mm) dann auf die Leibung

- > Anschluss von Winddichtungen auf die Aussenseite der Fensterrahmen



Eck- und Winkelverklebungen – 30 mm auf die eine Seite, 30 mm auf die andere Seite

- > Verklebung von Elementecken im Holzbau
- > Verklebung von Plattenstößen im Eckbereich
- > Sparren-, Balken- und Pfetten durchdringen im Aussenbereich (Stücketechnik)
- > Anschlüsse von Winddichtungen an Durchdringungen
- > Alle Eck und Winkelverklebungen innen und aussen

## Verarbeitungstipps

Die zu verklebenden Oberflächen müssen sauber, trocken, staub- und fettfrei sein.

**Ampacoll® XT FO** eignet sich u.a. hervorragend für die luft- und winddichte Verklebung von Eckanschlüssen und Übergängen bei Holzwerkstoffplatten und Bahnenmaterialien. Vorgefaltet auf der Rolle für einfache und schnelle Verklebung von Eckdetails.

**Ampacoll® XT FO** haftet sofort auf dem dafür vorgesehenen Untergrund. Es ist während 4 Monaten weitgehend unempfindlich gegenüber normalen Witterungseinflüssen. Bitte beachten Sie, dass nach erfolgter Abklebung die Stösse nicht mechanisch beschädigt werden (beispielsweise durch herumgeschliffene Gegenstände).



Beachten Sie die Anwendungsempfehlungen und weitere Systemprodukte in unserer Klebematrix



Weitere Informationen sowie detaillierte Unterlagen unter [www.ampack.biz](http://www.ampack.biz)

Vertrieb durch den Fachhandel

Die vorliegenden Angaben können aufgrund neuer Erkenntnisse oder Entwicklungen ungültig sein. Aktuelle Informationen finden Sie unter [www.ampack.biz](http://www.ampack.biz). © Ampack AG, Rorschacherberg, 03.2025

5601EU/DX.YYFO(AR)0325

Ampack Schweiz: +41 71 858 38 00  
Ampack Österreich: +43 5523 53433  
Ampack Deutschland: +49 7621 1610264  
Ampack Frankreich: +33 4 50 83 70 54  
Ampack Italien: +39 0471 053 475  
Ampack Irland: +353 91 394 467  
[www.ampack.biz](http://www.ampack.biz)

