Testo di capitolato: Ampatex A primo plus
Freno vapore e tenuta all'aria

Posizione	Descrizione della prestazione

1 **Informazioni generali**

Il freno vapore funge contemporaneamente da strato di tenuta all'aria. Tutti i giunti, le fessure, le sovrapposizioni, i raccordi e i passaggi devono essere realizzati a tenuta d'aria. Eventuali danni sulla superficie e i passaggi inevitabili devono essere sigillati.

Dati tecnici:

Dimensioni rotolo:	1,2 m x 35 m
Valore sD:	50 m
Peso:	420 g/m2
Reazione al fuoco:	A2, s1, d0
Reazione al fuoco CH:	RF 1
Marcatura CE:	EN 13984

2 **Fornitura e posa del telo Ampatex A primo**

Ampatex A primo plus viene utilizzato sul lato caldo dello strato isolante nelle costruzioni interne asciutte e fissato in modo nascosto nell'area di sovrapposizione con graffe o chiodi. Il lato liscio e stampato deve essere rivolto verso l'ambiente interno ed è su questo lato che si effettua l'incollaggio. Durante la posa assicurarsi che i teli si sovrappongano di 10 cm. Incollare ermeticamente le sovrapposizioni con i nastri integrati oppure con il nastro adesivo di sistema Ampacoll A Tape silver. Premere accuratamente le superfici incollate. Anche i giunti trasversali devono sovrapporsi di 10 cm ed essere incollati con Ampacoll A Tape silver.

Quantità….....m^2 Prezzo unitario …..... Prezzo totale …....

3 **Sottostruttura**

Realizzazione o integrazione della sottostruttura per componenti edilizi nei quali il freno vapore non può essere fissato direttamente alla costruzione esistente.

Quantità …....m^2 Prezzo unitario …..... Prezzo totale …....

4 **Istruzioni di montaggio**

Su sottostrutture sulle quali non è possibile fissare con chiodi (profili metallici ecc.), fissare Ampatex A primo plus utilizzando il nastro di montaggio biadesivo Ampacoll DT, 0,3 x 20 mm.

Quantità …....m^2 Prezzo unitario …..... Prezzo totale …....

5 **Raccordi**

I collegamenti ai componenti adiacenti con superfici lisce e prive di polvere (legno piallato, profili in plastica, metallo ecc.) devono essere sigillati ermeticamente all'aria con Ampacoll A Tape silver oppure Ampacoll Profix. Nel caso di supporti porosi, polverosi o ruvidi (ad es. mattoni o pareti in calcestruzzo, legno grezzo ecc.), prima dell'incollaggio con Ampacoll A Tape silver è necessario applicare un primer Ampacoll Primax oppure Ampacoll Airmax.

Quantità …....m^2 Prezzo unitario …..... Prezzo totale …....

6 **Elementi passanti**
I raccordi degli elementi passanti come tubi di ventilazione, camini ecc. devono essere sigillati ermeticamente all'aria mediante Ampacoll A Tape silver oppure Ampacoll Profix e, se necessario, fissati meccanicamente.

Quantità….....ml Prezzo unitario…..... Prezzo totale…..

6.1 Sviluppo < 50 cm

Quantità….....pezzo Prezzo unitario…..... Prezzo totale…..

6.2 Sviluppo > 50 cm fino a 100 cm

Quantità….....pezzo Prezzo unitario…..... Prezzo totale…..

6.3 Sviluppo: >100 cm bis 200 cm

(Gli elementi passanti con uno sviluppo superiore a 200 cm sono considerati raccordi dei bordi e vengono indicati in quella sezione)

Quantità….....pezzo Prezzo unitario…..... Prezzo totale …..

7 **Livello di installazione**
Fornitura e montaggio di una struttura a listelli come livello di installazione, che funge contemporaneamente da fissaggio meccanico dei raccordi di bordo e delle sovrapposizioni.

Quantità….....ml Prezzo unitario…..... Prezzo totale…..

8 **Pretrattamento di supporti non idonei (supplemento alla posizione 2)**
Pretrattare con Ampacoll Primax oppure Airmax i raccordi e gli incollaggi su supporti porosi, polverosi o ruvidi come muratura, calcestruzzo, legno grezzo ecc.

9 **Fonte di approvvigionamento e documentazione**
Tutti i dati del prodotto e le istruzioni di posa sono riportati nella documentazione tecnica della ditta Ampack.

Nota

Considerazioni sul contenuto
In alcuni casi saranno comunque necessari adattamenti da parte dell'utilizzatore. Inoltre, nelle proposte di testi di capitolato possono essere descritte solo situazioni standard. I casi particolari devono essere valutati separatamente. Nella redazione, Ampack AG si è basata sullo stato della tecnica, sulle regole riconosciute dell'artigianato edilizio, sulle direttive delle associazioni e sulle norme e prescrizioni vigenti. In caso di dubbio fanno fede le indicazioni contenute nella documentazione oppure negli opuscoli e nei fogli informativi di Ampack AG.

Considerazioni giuridiche
La redazione dei testi di capitolato è un servizio aggiuntivo volontario e gratuito della società Ampack ed è concepita come supporto per architetti, progettisti e applicatori. Viene effettuata secondo scienza e coscienza, ma esclude espressamente qualsiasi responsabilità derivante da tale consulenza. Si vedano a tal proposito le Condizioni Generali di Contratto di Ampack AG.

Autorizzazione all’utilizzo per i clienti di Ampack AG

I testi di capitolato possono essere utilizzati dai nostri clienti (architetti, progettisti e applicatori) per i propri scopi. Non è consentita la divulgazione o pubblicazione in stampati o mezzi elettronici. Critiche costruttive e integrazioni sono espressamente gradite e saranno accolte volentieri dall’autore. Per facilitare eventualmente l’integrazione nei programmi di capitolato, si è rinunciato a formattazioni non necessarie.

Ampack AG
Andreas Hug
Applicazione tecnica
Seebleichestrasse 50
CH-9401 Rorschach
a.hug@ampack.ch

Copyright Ampack AG, CH-9401 Rorschach

ultimo aggiornamento: 18.05.2026