Testo capitolato: Ampatex Cento

Freno-vapore e strato impermeabile all'aria

Posizione	Descrizione delle prestazioni

1

Generalità

Il freno-vapore è nel contempo uno strato impermeabile all'aria. Tutti i giunti, le fenditure, le sovrapposizioni, i raccordi e gli interstizi devono essere sigillati ermeticamente. Danni a superfici e interruzioni inevitabili devono essere riparati .

Dati tecnici:

Dimensioni dei rotoli:	1,5 m x 50 m
Valore s_D:	>100 m
Peso:	170 g/m2
Spessore:	0,27 mm
Comportamento alla fiamma:	E, EN 13501-1
Indice d'incendio:	5.2
Etichettatura CE:	EN13984:2013

2

Fornire e posare il freno-vapore Ampatex Cento sulla sottostruttura disponibile. Il lato liscio e stampato è rivolto verso l'interno. Le sovrapposizioni devono essere di 10 cm. Fissaggio nascosto con graffe o chiodi sulle sovrapposizioni. Incollare ermeticamente le sovrapposizioni con il nastro adesivo Ampacoll AT o Ampacoll INT.

Quantità….....m^2 Prezzo unitario…..... Prezzo totale…..

3

Sottostruttura

Creare o completare la sottostruttura dei componenti dove un freno-vapore non può essere fissato direttamente alla struttura esistente.

Quantità….....m^2 Prezzo unitario…..... Prezzo totale…..

4

Ausilio per il montaggio

Sulle sottostrutture alle quali non si possono applicare chiodi (profili di metallo, ecc.), fissare Ampatex Cento con il nastro di montaggio biadesivo Ampacoll DT, 0,3 x 20 mm.

5

Raccordi dei bordi I raccordi di componenti contigui con superfici lisce e senza polvere (legno trattato, profili in plastica, metallo ecc) e i raccordi di componenti contigui con superfici porose e ruvide (tegole o pareti in calcestruzzo, legno grezzo ecc.), vanno incollati ermeticamente con Ampacoll BK 530, 2 x 20 mm.

Fondi porosi, polverosi o ruvidi vanno pretrattati con Ampacoll Primax.

Alternativa: utilizzo della colla per raccordi dei bordi Ampacoll RA.

Quantità….....m Prezzo unitario…..... Prezzo totale…..

6. Elementi passanti

I raccordi di elementi passanti a tubi di aerazione o elettrici, travi, travicelli ecc., sono incollati ermeticamente con il nastro in gomma butilica Ampacoll BK 535, 2x 50 mm o 2x80 mm. Fondi porosi, polverosi o ruvidi vanno pretrattati con Ampacoll Primax.

Quantità….....m Prezzo unitario…..... Prezzo totale…..

6.1 Srotolamento < 50 cm

Quantità….....Pezzi Prezzo unitario…..... Prezzo totale…..

6.2 Srotolamento > 50 cm - 100 cm

Quantità….....Pezzi Prezzo unitario…..... Prezzo totale…..

6.3 Srotolamento > 100 cm - 200 cm

(Gli elementi passanti con uno srotolamento superiore a 200 cm sono considerati bordi e sono elencati nella rispettiva rubrica).

Quantità….....Pezzi Prezzo unitario…..... Prezzo totale…..

7 Base dell'installazione

Fornire e montare una rete a listoni di legno come base di installazione, serve anche da assicurazione meccanica per raccordi dei bordi e sovrapposizioni.

Quantità….....m^2 Prezzo unitario…..... Prezzo totale…..

8 Fonte di approvvigionamento e documentazione

Tutti i dati sul prodotto e le istruzioni per la lavorazione sono riportati nella documentazione tecnica della ditta Ampack.

Altre informazioni e fonti di approvvigionamento:
Ampack Italia s.r.l
Viale Stazione 7
39100 Bolzano
Tel. 0471 053 475
Fax 0471 053 476
Mail ampack@ampackitalia.it
www.ampackitalia.it

Nota:

Riflessioni sul contenuto

Adeguamenti da parte dell'utente possono essere necessari a seconda del caso. Nelle proposte per i testi sono descritte solo le situazioni standard. I casi speciali vanno analizzati a parte. Ampack AG si orienta nella produzione allo stato della tecnica, a regole riconosciute del settore edile, a disposizioni di associazioni e a norme e prescrizioni vigenti. In caso di dubbio, valgono i dati riportati nella documentazione o negli opuscoli e nei volantini di Ampack AG.

Riflessioni giuridiche

L'allestimento dei testi è un servizio supplementare facoltativo e gratuito della ditta Ampack ed è pensato come un ausilio per architetti, progettisti e lavoratori. Si svolge secondo scienza e coscienza ma esclude esplicitamente eventuali responsabilità riconducibili alla consulenza. Vedere in proposito le Condizioni Generali di Ampack AG.

Autorizzazione all'utilizzo per i clienti di Ampack SA

I testi possono essere utilizzati dai nostri clienti (architetti, progettisti e lavoratori) per i loro scopi. L'inoltro o la pubblicazione in stampati o mezzi elettronici non sono consentiti. Critiche costruttive e integrazioni sono auspicate e saranno accettate con piacere dall'autore. Per semplificare l'eventuale rilevamento dei testi nei programmi di compilazione, si è rinunciato a superflue formattazioni.

Ampack AG
Ulrich Höing
Responsabile Tecnica e Sviluppo
Seebleichestrasse 50
CH-9400 Rorschach
+41 71 858 38 00 Tel
+41 71 858 38 37 Fax
ulrich@ampack.ch

Copyright Ampack AG, CH-9400 Rorschach

ultimo aggiornamento: 19.07.2017