

Ampatex® Ombrello

Pare-vapeur autocollant et protection contre les intempéries



- > Transparent : sous-construction, cordeaux, pénétrations, etc. restent apparents
- > Colle acrylique résistante aux UV : insensible à l'humidité
- > Stabilité aux intempéries de 3 mois : suffisamment longtemps pour la phase de construction
- > Simple à poser et antidérapant : pour des travaux plus rapides et une bonne accessibilité pendant la phase de construction

Caractéristiques techniques		Valeur	Norme
Valeur s_D		5 m	EN 12572
Poids		160 g/m ² (± 10%)	EN 1849-2
Résistance à la déchirure	sens longitudinal	110 N / 5 cm	EN 12311-2
	sens transversal	100 N / 5 cm	
Allongement à la déchirure	sens longitudinal	60%	EN 12311-2
	sens transversal	80%	
Résistance à la déchirure (au clou)	sens longitudinal	80 N	EN 12310-1
	sens transversal	80 N	
Réaction au feu		E	EN 13501-1
Réaction au feu (CH)		RF 3 (cr)	VKF
Imperméabilité à l'eau à 2 kPa		réussi	EN 1928
Largeur de recouvrement		≥ 10 cm	
Rectitude		< 75 mm / 10 m	EN 1848-2
Résistance thermique		-40 °C - +80 °C	
Résistance au vieillissement artificiel		réussi	EN 1296
Exposition aux intempéries, toiture inclinée >10° et mur		3 mois	
Exposition aux intempéries, couverture		1 mois	

Domaine d'application : Pare-vapeur et lé de protection contre les intempéries, transparent et adhésif sur toute la surface. Permet de réaliser un recouvrement temporaire, par exemple pour les dalles en bois, durant le transport, le montage et la phase de construction, ou d'assurer l'étanchéité à l'air sur les matériaux en bois et autres supports.



*Condition préalable à la garantie de 20 ans : entre autres, l'enregistrement de l'ouvrage et des produits Ampack utilisés. Nos produits doivent également être utilisés dans le système. Des informations détaillées sont fournies dans nos dispositions générales de garantie.

Formats disponibles

Réf.	Désignation	Dimensions des rouleaux	Contenu de la palette
7640442091384	Ampatex® Ombrello	1,5 m × 50 m = 75 m ² Division de la pellicule: 25 cm/125 cm	28 rouleaux = 2100 m ²



- 3 Ampatex® Ombrello**
Protection contre les intempéries / étanchéité provisoire durant la phase de montage, autoadhésif sur toute la surface



Merci de consulter les conseils d'utilisation et de tenir compte des autres produits dans notre guide des systèmes de collage



Des informations complémentaires et des documents détaillés sont disponibles sur www.ampack.biz

Distribué par les commerçants spécialisés

Ampack Suisse: +41 71 858 38 00
Ampack Autriche: +43 5523 53433
Ampack Allemagne: +49 7621 1610264
Ampack France: +33 4 50 83 70 54
Ampack Italie: +39 471 053 475
Ampack Irlande: +353 91 394 467
www.ampack.biz



Les indications de ce document peuvent devenir caduques en raison de nouvelles connaissances ou de nouveaux développements. Des informations à jour sont disponibles sur www.ampack.biz.
© Ampack AG, Rorschach, 12.2023
4133EU/FXX.YYFO(AR)1223

