

Ampatex® Ombrello

Freno vapore autoadesivo e protezione dagli agenti atmosferici



- > Trasparente: sottostruttura, marcature a linea, elementi passanti, ecc. rimangono visibili
- > Adesivo in acrilato UV: l'umidità non pregiudica il materiale
- > Esposizione alle intemperie 3 mesi: tempo sufficiente per la fase di costruzione
- > Semplice da posare e antisdruciolevole: per lavorare più rapidamente e calpestabile in sicurezza durante la fase di costruzione

Dati tecnici		Valore	Norma
Valore s _D		5 m	EN 12572
Peso		160 g/m ² (± 10%)	EN 1849-2
Resistenza allo strappo	longitudinale	110 N/5 cm	EN 12 311-2
	trasversale	100 N/5 cm	
Allungamento allo strappo	longitudinale	60%	EN 12 311-2
	trasversale	80%	
Resistenza allo strappo (chiodi)	longitudinale	80 N	EN 12 310-1
	trasversale	80 N	
Comportamento al fuoco		E	EN 13 501-1
Comportamento al fuoco (CH)		RF 3 (cr)	VKF
Tenuta all'acqua con 2 kPa		superato	EN 1928
Larghezza della sovrapposizione		≥ 10 cm	
Rettilinearità		< 75 mm / 10 m	EN 1848-2
Resistenza alla temperatura		-40°C - +80°C	
Resistenza in base all'invecchiamento artificiale		superato	EN 1296
Esposizione alle intemperie, tetto a falde >10° e muro		3 mesi	
Esposizione alle intemperie, soffitto		1 mese	

Ambito di impiego: Freno vapore e protezione contro gli agenti atmosferici trasparente e adesiva su tutta la superficie. Permette di realizzare la copertura temporanea ad es. di soffitti in legno durante trasporto, montaggio e fase di costruzione o la tenuta all'aria su materiali in legno e altri supporti.



*Per poter usufruire di 20 anni di garanzia occorre tra l'altro registrare l'oggetto e i prodotti Ampack impiegati. I nostri prodotti devono inoltre essere utilizzati in sistema. Tutti i dettagli sono disponibili nelle nostre disposizioni generali di garanzia.

Forme di fornitura

Cod. art.	Denominazione	Dimensioni rotolo	Contenuto pallet
7640442091384	Ampatex® Ombrello	1,5 m × 50 m = 75 m ² Suddivisione liner: 25 cm / 125 cm	28 rotoli = 2100 m ²



3 Ampatex® Ombrello
Protezione contro gli agenti atmosferici / copertura di cantiere, autoadesiva su tutta la superficie



Seguire le raccomandazioni per l'applicazione e per gli altri prodotti del sistema nel nostro schema per l'incollaggio



Ulteriori informazioni e documentazione dettagliata su www.ampack.biz

Distribuzione tramite il commercio specializzato

Ampack Svizzera: +41 71 858 38 00
Ampack Austria: +43 5523 53433
Ampack Germania: +49 7621 1610264
Ampack Francia: +33 4 50 83 70 54
Ampack Italia: +39 471 053 475
Ampack Irlanda: +353 91 394 467
www.ampack.biz



I dati riportati possono essere non validi a causa di nuove scoperte o nuovi sviluppi. Trovate informazioni aggiornate su www.ampack.biz. © Ampack AG, Rorschach, 12.2023

4133EU/IXX.YYFO(AR)1223

