

## Texte de soumission : Ampatex Variano 3 extra

Utilisation comme couche d'étanchéité à l'air lors de la rénovation de toiture par l'extérieur.



Poste	Description des prestations
1	<p>Généralités</p> <p>Le pare-vapeur fait également office de couche d'étanchéité à l'air. Lors de l'assainissement par l'extérieur, il convient de bien prendre en compte les spécificités liées à l'exposition aux intempéries. Tous les joints, fentes, recouvrements et raccords doivent être réalisés de façon étanche à l'air et à la pluie. La formation de poches doit être évitée. Les parties endommagées dans la surface et les pénétrations inévitables doivent être étanchées. Les produits à diffusion variable ne peuvent pas servir de couverture d'urgence dans la durée. Des mesures appropriées de protection contre les intempéries sont indiquées.</p> <p>Caractéristiques techniques :</p> <p>Dimensions des rouleaux : 1,5 m x 50 m Valeur <math>s_D</math> : 0,8 m – 60 m Poids : 110 g/m<sup>2</sup> Réaction au feu : E, EN 13501-1 Marquage CE : EN13984:2013</p>
2	<p>Livraison et pose du pare-vapeur Ampatex Variano 3 extra sur la sous-construction existante avec mise en place sur les côtés et au-dessus des chevrons. Face lisse imprimée vers le haut. Un recouvrement de 10 cm est respecté. Fixation invisible agrafée ou cloutée dans la zone de recouvrement. Les recouvrements sont collés de manière étanche à l'air et à la pluie à l'aide de ruban adhésif Ampacoll XT.</p> <p>Quantité.....m<sup>2</sup>      Prix à l'unité.....      Prix total.....</p>
3	<p>Sous-construction</p> <p>Réaliser ou compléter la sous-construction par la mise en place d'une couche de panneaux de fibres de bois tendres praticables sur les éléments de construction, dans les cas où le pare-vapeur ne peut pas être fixé directement sur la structure existante (risque de détérioration). Peut en même temps servir de plan d'installation.</p> <p>Quantité.....m<sup>2</sup>      Prix à l'unité.....      Prix total.....</p>
4	<p>Aide au montage</p> <p>Sur les sous-constructions ne pouvant être clouées (profilés métalliques, etc.), fixer Ampatex Variano 3 extra avec du ruban adhésif de montage double-face Ampacoll DT, 0,3 x 20 mm.</p>
5	<p>Fixation latérale sur les chevrons</p> <p>Fixation latérale contre les chevrons (de préférence avec une baguette) pour éviter la convection et les poches d'air.</p> <p>Option alternative :</p> <p>Utilisation du ruban adhésif de montage Ampacoll® DT pour les chevrons lisses et à arêtes vives.</p> <p>Utilisation de la colle liquide Ampacoll® Superfix pour les chevrons rugueux, ronds ou fendillés.</p> <p>Quantité.....mtc      Prix à l'unité.....      Prix total.....</p>

6 Raccords des bords  
Coller de manière étanche à l'air les raccords avec les éléments de construction contigus ayant une surface lisse, exempte de poussière (bois raboté, profilés en matière plastique, métal, etc.) et les raccords avec les éléments de construction contigus ayant une surface poreuse et rugueuse (murs en briques ou béton, bois brut, etc.) avec Ampacoll BK 530, 2 x 20 mm. Enduire préalablement les supports poreux, poussiéreux ou rugueux avec Ampacoll Primax ou Airmax.

Option alternative : utiliser la colle liquide Ampacoll Superfix.

Quantité.....mtc      Prix à l'unité.....      Prix total.....

7 Pénétrations  
Coller de manière étanche à l'air les raccords avec les pénétrations de type conduite de ventilation, conduite électrique, pannes, chevrons, etc. avec le ruban en caoutchouc butyle Ampacoll BK 535, 2 x 50 mm ou 2 x 80 mm. Enduire préalablement les supports poreux, poussiéreux ou rugueux avec Ampacoll Primax ou Airmax.

Quantité.....mtc      Prix à l'unité.....      Prix total.....

7.1 Développement < 50 cm

Quantité.....pce(s)      Prix à l'unité.....      Prix total.....

7.2 Développement > 50 cm et jusqu'à 100 cm

Quantité.....pce(s)      Prix à l'unité.....      Prix total.....

7.3 Développement de 100 cm à 200 cm  
(Les pénétrations dont le développement dépasse 200 cm sont considérées comme des raccords des bords et mentionnées dans la catégorie correspondante).

Quantité.....pce(s)      Prix à l'unité.....      Prix total.....

8 Références et documentation  
Toutes les spécifications produits ainsi que les conseils de pose figurent dans les notices techniques.

Autres informations et références :

Ampack AG  
Seebleichstrasse 50  
9401 Rorschach  
Tél. 071 858 38 00  
Fax 071 858 38 37  
[ampack@ampack.ch](mailto:ampack@ampack.ch)  
[www.ampack.ch](http://www.ampack.ch)

## **Remarques**

### **Considérations sur le contenu du texte**

Dans certains cas, l'utilisateur devra adapter le texte. Les propositions faites pour les textes de soumission ne décrivent que des situations standards. Les cas particuliers doivent être envisagés séparément. Pour rédiger ce texte, l'entreprise Ampack AG s'est appuyée sur l'état actuel de la technique, les règles reconnues dans le secteur du bâtiment, les directives de certaines associations ainsi que les normes et prescriptions légales en vigueur. En cas de doute, merci de consulter les données figurant dans la documentation technique ou les brochures et les prospectus d'Ampack AG.

### **Considérations juridiques**

L'élaboration de textes de soumission est une prestation complémentaire, facultative et gratuite offerte par l'entreprise Ampack. Elle a pour but d'aider les architectes, les planificateurs et les applicateurs. Ces textes sont rédigés en toute bonne foi et excluent expressément toute responsabilité découlant d'une prestation de conseil. Veuillez consulter à ce sujet les conditions générales de vente et de livraison d'Ampack AG.

### **Autorisation d'utilisation par les clients d'Ampack AG**

Les textes de soumission peuvent être utilisés à des fins personnelles par nos clients (architectes, planificateurs et applicateurs). Leur transmission ou publication sous forme imprimée ou électronique n'est pas autorisée. Le rédacteur vous remercie de toute critique constructive et de tout complément qu'il considérera avec intérêt. Nous avons renoncé à tout formatage inutile afin de faciliter la reprise éventuelle dans des programmes de soumission.

Ampack AG  
Marius Schorer  
Responsable des techniques d'application  
Seebleichstrasse 50  
CH-9400 Rorschach  
+41 71 858 38 00 Tél.  
+41 71 858 38 37 Fax  
m.schorer@ampack.ch

Copyright Ampack AG, CH-9400 Rorschach

Dernière mise à jour : 24.05.2022