Ampack AG • Bautechnik
Seebleichestrasse 50
Postfach
CH-9401 Rorschach
Tel. 071 858 38 00 • Fax 071 858 38 37
ampack@ampack.ch
www.ampack.ch

Déclaration des performances
Ampatherm Resol plus

Poste	Description des performances
1	**Code d'identification unique du type de produit :** Ampatherm Resol plus
2	**Numéro de type pour l'identification du produit de construction conformément à l'article 11, alinéa 4 :** Ampatherm Resol plus
3	**Utilisation prévue du produit de construction par le fabricant, conformément aux spécifications techniques harmonisées applicables :** Produits isolants thermiques pour le bâtiment d'après NEN-EN 13166:2012+A2:2016
4	**Nom du produit et adresse de contact conformément à l'article 11, alinéa 5 :** Ampatherm Resol plus Ampack AG Seebleichestrasse 50 CH-9401 Rorschach
5	**Nom et adresse du mandataire conformément à l'article 12, alinéa 2 :** Ampack AG Seebleichestrasse 50 CH 9401 Rorschach
6	**Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances, conformément à l'annexe V, point 1.4. de l'OPCo :** Système 3
7	**Déclaration des performances pour un produit de construction auquel s'applique une norme européenne harmonisée :** FIW München (n° 0751) a procédé à l'évaluation et à la vérification selon le système 3 et a délivré les rapports de test.
8	**Déclaration des performances pour un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été établie :** -

9 **Performance déclarée :**
Norme européenne harmonisée : NEN-EN 13166:2012+A2:2016

Ampatherm Resol plus			
Norme européenne harmonisée :	NEN-EN 13166:2012+A2:2016		
Principales caractéristiques			**Performance**
Propriété		**Unité**	**Valeur nominale**
Résistance thermique	Résistance thermique R_D	(m².K)/W	d_N 20mm 0.95 d_N 30mm 1.43 d_N 40mm 1.90 d_N 50mm 2.38 d_N 60mm 2.86 d_N 70mm 3.33 d_N 80mm 3.81 d_N 90mm 4.29 d_N 100mm 4.76 d_N 120mm 5.71 d_N 140mm 6.67 d_N 150mm 7.14 d_N 159mm 7.57
	Conductivité thermique λ_D	(W/(m.K))	d_N 15-44mm 0.021 d_N 45-120mm 0.021 d_N 121-159mm 0.021
	Tolérance d'épaisseur		d_N 20 - 200 mm T1
	Teneur en cellules fermées		CV
Réaction au feu			RtF E
Durabilité de la réaction au feu sous l'effet de la chaleur, des intempéries, du vieillissement/de la dégradation			Les performances de réaction au feu ne varient pas avec le temps
Stabilité dimensionnelle dans des conditions définies de température et d'humidité			DS(70,-) DS(70,90) DS(-20,-)
Résistance à la pression	Contrainte de compression		CS(Y)120
Résistance à la traction / au cisaillement	Résistance à la traction perpendiculairement à la surface des panneaux		TR60

10 **La performance du produit mentionné aux points 1 et 2 correspond à la performance déclarée au point 9 :**
La responsabilité quant à l'établissement de cette déclaration des performances incombe entièrement au fabricant mentionné au point 4.

Signé pour et au nom du fabricant par :

Rorschach, le 05.07.2022

Marco Jäger
Directeur Marketing et technique