

Ampatop® Aero (plus)

Telo di sottotetto



- Impermeabile alla pioggia battente
- Aperto alla diffusione e comunque ermetico al vento
- Stampigliatura per favorire il taglio
- Adatto anche come telo per facciata
- Ampatop® Aero plus: nastri adesivi integrati su entrambi i lati

Dati tecnici		Valore	Norme
Valore s_d		0,04 m	EN 1931
Peso		145 g/m ²	EN 1849-2
Resistenza allo strappo	longitudinale trasversale	240N/5 cm 180N/5 cm	EN 12 311-1
Allungamento allo strappo	longitudinale trasversale	65 % 40 %	EN 12 311-1
Resistenza allo strappo (chiodi)	longitudinale trasversale	145 N 185 N	EN 12 310-1
Comportamento al fuoco		E	EN 13 501-1
Resistenza alla penetrazione dell'acqua		W1	EN 1928
Resistenza alla penetrazione dell'aria		0,01 m ³ / (h × m ²)	EN 12114
Tenuta alla pioggia battente		superato	TU Berlin
Rettilinearità		< 30 mm / 10 m	EN 1848-2
Stabilità dimensionale		-2 %	EN 1107-2
Larghezza della sovrapposizione		10 cm	
Comportamento alla piegatura a freddo		-20 °C	EN 1109
Resistenza alla temperatura		-40 a +80 °C	
Esposizione alle intemperie		3 mesi	
Pendenza minima del tetto		10°	
Materiali pericolosi		nessuno	

10

Jahre Garantie
Ans Garantie
Anni Garanzia
Years Warranty

Con Ampack la sicurezza fa parte del sistema. Sono coperti non solo la sostituzione del materiale, ma anche i costi di montaggio e smontaggio.

CE
EN13859-1

ISO 9001
Swiss Research

Tipi di fornitura

No. articolo	Designazione	Dimensioni dei rotoli	Quantità per palette
7640115533821	Ampatop® Aero	1,5 m × 50 m = 75 m ²	24 rotoli = 1'800 m ²
7640115534798	Ampatop® Aero plus nastri adesivi integrati su entrambi i lati	1,5 m × 50 m = 75 m ²	24 rotoli = 1'800 m ²
7640115535542	Ampatop® Aero	3,0 m × 50 m = 150 m ²	24 rotoli = 3'600 m ²
7640115535566	Ampatop® Aero plus nastri adesivi integrati su entrambi i lati	3,0 m × 50 m = 150 m ²	24 rotoli = 3'600 m ²

1 Ampacoll® BK 535
Nastro adesivo alla gomma butilica

Ampatex® Solero
Telo d'assito

2 Ampacoll® XT 60
Nastro adesivo acrilico

3 Ampacoll® Superfix
Colla liquida

Ampatop® Protecta / Aero
Teli di sottotetto

4 Ampacoll® ND.Band
Guarnizione per chiodi a nastro

Ampatop® Aero
Telo di tenuta al vento



Ampacoll® BK 535:
Nastro adesivo alla gomma butilica



Ampacoll® XT 60:
Nastro adesivo acrilico



Ampacoll® Superfix:
Colla liquida



Ampacoll® ND.Band:
Guarnizione per chiodi a nastro



Indicazioni per la posa

Posate **Ampatop® Aero (plus)** parallelamente al colmo sulla struttura portante esistente o sull'assito con sovrapposizioni di 10 cm. Fissate i bordi in modo nascosto mediante chiodi a testa larga o graffe. Incollate le sovrapposizioni con nastro adesivo **Ampacoll® XT 60 mm** o nastri adesivi integrati rendendole impermeabili alla pioggia e al vento. Fregate in modo sufficiente le parti incollate. Incollate anche le sovrapposizioni trasversali di 10

cm applicando **Ampacoll® Superfix** o **Ampacoll® XT 60 mm**.

Inchiodate i controlistoni con l'ausilio delle guarnizioni per chiodi **Ampacoll® ND** o **Ampacoll® ND.Band / ND Duo**. Fissate in modo permanente con **Ampacoll® Superfix** e, se necessario, anche meccanicamente, i raccordi a scossaline e ai risvolti in corrispondenza di canne fumarie, lucernari e altri elementi sul tetto. Le zone attorno agli elementi

passanti, quali canali di ventilazione, tubi di aerazione, ecc. vanno sigillate con il nastro alla gomma butilica **Ampacoll® BK 535**. Prima della posa del nastro alla gomma butilica **Ampacoll® BK** i supporti porosi, polverosi e ricoperti con nontessuto vanno trattati preventivamente con **Ampacoll® Primax** o **Airmax**.




Osservate le raccomandazioni per la posa e gli altri prodotti del sistema in assortimento.



Ulteriori informazioni e documentazione dettagliata su www.ampack.biz

Vendita da parte del rivenditore specializzato



210817(X-YY-(US)1017

A seguito di nuove conoscenze o sviluppi, le nozioni qui contenute possono risultare non più valide. Trovate informazioni aggiornate su www.ampack.eu © Ampack AG

www.ampack.biz

Ampack Svizzera: 071 858 38 00

Ampack Austria: 05523 53433

Ampack Germania: 07621 1610264

Ampack Francia: 04 50 83 70 54

Ampack Italia: 0471 053 475

