

Ampatop® RF Color plus

Teli di tenuta al vento per facciate a giunti aperti



- > Vlies besteht zu 100 % aus rezyklierten PET-Flaschen
- > Resistenza prolungata all'invecchiamento e ai raggi UV
- > Traspirante e a tenuta d'acqua
- > Comportamento al fuoco: B-s1,d0, RF 2 (CH)
- > Possibilità di colori speciali su richiesta a partire da 500m²
- > Percentuale di apertura fino al 80 mm/50 %
- > Nastri adesivi integrati su entrambi i lati

Dati tecnici		Valore	Norme
Valore s _d		0,4m	EN 1931 / EN ISO 12572 C
Peso		230g/m ²	EN 1849-2
Comportamento al fuoco		B-s1,d0, RF 2 (CH)	EN 13 501-1, VKF
Resistenza alla penetrazione dell'acqua		W1	EN 1928
Forza di trazione	longitudinale	370N/5cm	EN 12 311-1
	trasversale	370N/5cm	
Dilatation	longitudinale	30%	EN 12 311-1
	trasversale	30%	
Resistenza allo strappo (chiodi)	longitudinale	180N	EN 12 310-1
	trasversale	180N	
Resistenza alla temperatura		-40°C - +80°C	
Esposizione alle intemperie non rivestito		3 mesi	
Larghezza mass. giunti		80mm/50%	
Stabilità ai raggi UV (grado di apertura max. 80 mm / 50%)		>10 anni	EN 13859-2, appendice C, EN 1297, EN 1296
Resistenza alla luce in base all'invecchiamento		formidabile (7)	



Ambito di impiego: Teli per facciate a due strati, ad alta resistenza antistrappo, con rivestimento monolitico TPU per tutte le facciate ventilate. I teli per facciate **Ampatop® RF Color plus** sono l'ideale per i rivestimenti di facciate parzialmente aperte o aperte in legno, lamiera stirata o lamiera perforata.

Forme di fornitura			
No. articolo	Designazione	Dimensioni dei rotoli	Quantità per bancale
7640442091414	Ampatop® RF Color plus black nastri adesivi integrati su entrambi i lati	1,5m x 50m = 75m ²	24 rotoli = 1800m ²
7640442091636	Ampatop® RF Color plus red nastri adesivi integrati su entrambi i lati	1,5m x 50m = 75m ²	24 rotoli = 1800m ²
7640442091612	Ampatop® RF Color plus white nastri adesivi integrati su entrambi i lati	1,5m x 50m = 75m ²	24 rotoli = 1800m ²

Applicazione



- 2 Ampatop® RF Color plus red**
Teli di tenuta al vento per facciate a giunti aperti



Indicazioni per la posa

Ampatop® RF Color plus può essere posato in orizzontale o in verticale, con il lato a colori rivolto verso l'esterno. La direzione di posa non può essere modificata a seconda del lato dell'edificio. Srotolare il telo, allinearlo e ridurre la lunghezza, tenderlo bene e poi fissarlo (per es. con graffette inossidabili). Il fissaggio deve essere realizzato in modo invisibile all'interno della sovrapposizione, che deve essere almeno di 10cm. Dopo la posa montare sempre il fissaggio meccanico definitivo, come per es. controlistoni! A tal fine utilizzare **Ampacoll® ND Pads** (guarnizioni per chiodi) o **Ampacoll® ND.Band** (guarnizioni per chiodi a nastro).

Incollate le sovrapposizioni con nastri adesivi integrati rendendole impermeabili alla pioggia e al vento.

Fregate in modo sufficiente le parti incollate. L'incollaggio di **Ampatop® RF Color plus** su sottostrutture in metallo nel piano isolante viene effettuato con l'adesivo liquido **Ampacoll® Profix**. Anche l'incollaggio degli elementi passanti necessari, quali bocchette di ventilazione, fissaggi per balcone, canaline ecc. viene eseguito con **Ampacoll® Profix**. Anche i raccordi per le finestre vanno eseguiti a regola d'arte. In tal senso, va evitata una fuoriuscita visibile di adesivo. La distanza massima in orizzontale o verticale è di 1,45m. La larghezza minima dei profili è 4cm. L'isolamento deve riempire tutta la cavità, va posato in piano e fissato in posizione in modo da evitare difettosità sul telo per facciate (deformazioni, fuoriuscite, ecc.). Per la posa su materiali di legno, materiali coibenti resistenti alla com-

pressione o simili si consiglia l'incollaggio con **Ampacoll® Profix** a intervalli di 70cm in orizzontale e in verticale, soprattutto se per il fissaggio definitivo vengono montati solo singoli pannelli a punti. Distanza massima tra i singoli fissaggi: 70cm (in orizzontale e verticale). Attenzione: distribuire i fissaggi sporgenti sul piano isolante senza penetrare attraverso il telo (per es. pannelli in due pezzi con flange di serraggio).



Seguire le raccomandazioni per l'applicazione e per gli altri prodotti del sistema nel nostro schema per l'incollaggio



Ulteriori informazioni e documentazione dettagliata su www.ampack.biz

Distribuzione tramite il commercio specializzato

Ampack Svizzera: +41 71 858 38 00
Ampack Austria: +43 5523 53433
Ampack Germania: +49 7621 1610264
Ampack Francia: +33 4 50 83 70 54
Ampack Italia: +39 471 053 475
Ampack Irlanda: +353 91 394 467
www.ampack.biz



I dati riportati possono essere non validi a causa di nuove scoperte o nuovi sviluppi. Trovate informazioni aggiornate su www.ampack.biz. ©Ampack AG, Rorschach, 05.2023

3012EU/IXX.YYFO(AR)0523

