

Leistungserklärung
Ampatop RF black: 3,0 x 30 m

Ampack AG • Bautechnik
Seebleichestrasse 50
Postfach
CH-9401 Rorschach
Tel. 071 858 38 00 • Fax 071 858 38 37
ampack@ampack.ch



www.ampack.ch

Position	Leistungsbeschreibung
1	Eindeutiger Kenncode des Produktetypes: Ampatop RF black
2	Typennummer zur Identifikation des Bauproduktes gemäss Artikel 11 Absatz 4: Ampatop RF black
3	Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck des Bauproduktes gemäss der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation: Fassadenbahn nach DIN EN 13859-2 - Abdichtungsbahnen - Definition und Eigenschaften von Unterdeck- und Unterspannbahnen - Teil 2: Unterdeck- und Unterspannbahnen für Wände; Deutsche Fassung EN 13859-2:2014
4	Produktname und Kontaktanschrift gemäss Artikel 11 Absatz 5: Ampatop RF black Ampack AG Seebleichestrasse 50 CH-9401 Rorschach
5	Name und Anschrift von Bevollmächtigten gemäss Artikel 12 Absatz 2: Ampack AG Seebleichestrasse 50 CH 9401 Rorschach
6	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit gemäss Anhang V, Punkt 1.4. der BauPV: System 3
7	Leistungserklärung für ein Bauprodukt, für das eine harmonisierte europäische Norm besteht: MPA Braunschweig (0761) hat die Prüfung des Brandverhaltens vorgenommen. KIWA TBU Greven (0799) hat die Prüfung der Wasserdichtheit vorgenommen.
8	Leistungserklärung für ein Bauprodukt, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt wurde: -

Ampatop RF black					
Harmonisierte europäische Norm:	EN 13859-2:2014				
Wesentliche Merkmale			Leistung		
Eigenschaft	Methode	Einheit	Nominalwert	Minimalwert	Maximalwert
Flächenbezogene Masse	DIN EN 1849-2	g/m ²	225	-10%	+10%
Breite	DIN EN 1848-2	m	3,0	-0,5%	+1,5%
Länge	DIN EN 1848-2	m	30	-0%	
Geradheit	DIN EN 1848-2	mm / 10 m	< 30		
Brandverhalten	DIN EN 13 501-1 EN ISO 11925-2	-	B s1 d0	-	-
Widerstand gegen Wasserdurchgang	EN 1928	Klasse	W 1		
Widerstand gegen Wasserdurchgang nach Alterung	EN 13859-2, Anhang C, EN 1297, EN 1296	Klasse	W 1		
Wasserdampfdurchlässigkeit	EN 1931 bzw. EN ISO 12572	m	0,15	-0,01	+0,01
Höchstzugkraft längs	EN 12 311-1	N/5 cm	370	-30	+100
Höchstzugkraft längs nach Alterung	EN 13859-2, Anhang C, EN 1297, EN 1296	N/5 cm	370	-30	+100
Höchstzugkraft quer	EN 12 311-1	N/5 cm	370	-30	+100
Höchstzugkraft quer nach Alterung	EN 13859-2, Anhang C, EN 1297, EN 1296	N/5 cm	370	-30	+100
Dehnung längs	EN 12 311-1	%	30	-10	+20
Dehnung längs nach Alterung	EN 13859-2, Anhang C, EN 1297, EN 1296	%	25	-10	+20
Dehnung quer	EN 12 311-1	%	30	-10	+20
Dehnung quer nach Alterung	EN 13859-2, Anhang C, EN 1297, EN 1296	%	25	-10	+20
Widerstand gegen Weiterreißen (Nagelschaft) längs	EN 12 310-1	N	180	-20	+40
Widerstand gegen Weiterreißen (Nagelschaft) quer	EN 12 310-1	N	180	-20	+40
Masshaltigkeit	EN 1107-2	%	-2		
Kaltbiegeverhalten (Biegsamkeit)	EN 1109	°C	-20		
Temperaturbeständigkeit	Herstellerangabe	° C	-40 - +80		
Freibewitterung unverkleidet	Herstellerangabe	Monate	3		
UV-Stabilität	EN 13859-2, Anhang C, EN 1297, EN 1296	Jahre	10		
Gefährliche Stoffe	Sind anzugeben	-	Keine		

10

Die Leistung des Produktes gemäss Nummer 1 und Nummer 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9:

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäss Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Rorschach, den 10.03.2022

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'M. Jäger', with a stylized flourish extending from the end.

Marco Jäger
Leiter Marketing und Technik, Ampack AG, Rorschach