

Ampatop® SealEdge


Telo da cornicione



- > Combinazione preconfezionata in fabbrica di **Ampatop® Seal** con una striscia in PVC di alta qualità stabile ai raggi UV
- > Può essere saldato a rilievo o con aria calda

Dati tecnici		Valore	
Peso	Ampatop® Seal	350 g/m ²	
	Striscia in PVC	650 g/m ²	
Larghezze	Ampatop® Seal	300 mm	
	Striscia in PVC	300 mm	
Resistenza allo strappo	Ampatop® Seal	longitudinale	350
		trasversale	380 N/5 cm
	Striscia in PVC	longitudinale	2800
		trasversale	2500 N/5 cm
Temperatura di saldatura	Ampatop® Seal	240-280 °C	
	Striscia in PVC	280 °C	
Stabilità ai raggi UV	Ampatop® Seal	3 mesi	
	Striscia in PVC	>10 anni	



 **ISO 9001**
Swiss Research

Ambito di impiego: Ampatop® SealEdge è un telo da cornicione preconfezionato con una striscia in PVC saldata in fabbrica stabile ai raggi UV dotata del telo di sottotetto **Ampatop® Seal**. Il prodotto viene utilizzato nel caso di terminale del cornicione aperto con lamiera forata per drenare il telo di sottotetto nel canale di gronda.

Forme di fornitura		
Cod. art.	Denominazione	Dimensioni rotolo
7640115536945	Ampatop® SealEdge	600 mm × 30 m



Seguire le raccomandazioni per l'applicazione e per gli altri prodotti del sistema nel nostro schema per l'incollaggio



Ulteriori informazioni e documentazione dettagliata su www.ampack.eu

Distribuzione tramite il commercio specializzato

Ampack Svizzera: 071 858 38 00
Ampack Austria: 05523 53433
Ampack Germania: 07621 1610264
Ampack Francia: 04 50 83 70 54
Ampack Italia: 0471 053 475

www.ampack.biz

I dati riportati possono essere non validi a causa di nuove scoperte o nuovi sviluppi.
Trovate informazioni aggiornate su www.ampack.biz. © Ampack AG, Rorschach, 05.2018

