



## Ausschreibungstext: Sisalex 30

### Rieselschutz

Position	Leistungsbeschreibung
1	<p>Allgemeines Ein Rieselschutz soll den Eintrag von Feinmaterialien (Staub, Fasern, Schüttgut usw.) in Wohnräume verhindern. Alle Fugen, Spalten, Überlappungen und Anschlüsse müssen dicht ausgebildet werden. Beschädigungen in der Fläche und unvermeidliche Durchbrüche sind abzudichten. Spitze Schüttgüter können den Rieselschutz durchstechen. Solche Materialien sind sorgfältig einzufüllen, oder es sind geeignete Zusatzmaßnahmen zu treffen.</p> <p>Technische Daten: Rollenmasse: 1,25 m x 50 m s<sub>D</sub>-Wert: 0,04 m Gewicht: 80 g/m<sup>2</sup> Dicke: 0,10 mm Brandverhalten: E, EN 13501-1 CE-Kennzeichnung: EN13984:2013</p>
2	<p>Liefern und verlegen des Rieselschutzes Sisalex 30 auf flächige, vorhandene Unterkonstruktion. Überlappungen betragen 10 cm. Verdeckte Befestigung mit Klammern oder Nägeln im Überlappungsbereich. Überlappungen mit Klebeband Ampacoll INT dicht verkleben.</p> <p>Menge.....m<sup>2</sup>                      Einheitspreis.....                      Gesamtpreis.....</p>
3	<p>Unterkonstruktion Erstellen eines tragfähigen Untergrundes aus Brettern oder Platten bei Bauteilen, wo der Rieselschutz nicht direkt auf der bestehenden Konstruktion verlegt werden kann.</p> <p>Menge.....m<sup>2</sup>                      Einheitspreis.....                      Gesamtpreis.....</p>
4	<p>Montagehilfe Auf nicht nagelbaren Unterkonstruktionen (Metallprofile usw.) Sisalex 30 mit doppelseitig klebendem Montageband Ampacoll DT, 0,3 x 20 mm, befestigen.</p>
5	<p>Randanschlüsse Anschlüsse an angrenzende Bauteile mit glatten, staubfreien Oberflächen (gehobeltes Holz, Kunststoffprofile, Metall usw.) und Anschlüsse an angrenzende Bauteile mit porösen und rauen Oberflächen (Ziegel- oder Betonwände, rohes Holz usw.) mit Ampacoll BK 530, 2 x 20 mm, dicht verkleben. Poröse, staubige oder raue Untergründe mit Ampacoll Primax vorstreichen.</p> <p>Alternativ: Verwendung des Randanschlussklebers Ampacoll RA.</p> <p>Menge.....lfm                      Einheitspreis.....                      Gesamtpreis.....</p>

6 Durchdringungen  
Durchdringungsanschlüsse an Lüftungs- oder Elektrorohre, Pfetten, Sparren usw. mit Butylkautschukband Ampacoll BK 535, 2 x 50 mm oder 2 x 80 mm, luftdicht abkleben. Poröse, staubige oder rauhe Untergründe mit Ampacoll Primax vorstreichen.

Menge.....lfm                      Einheitspreis.....                      Gesamtpreis.....

6.1 Abwicklung < 50 cm

Menge.....Stück                      Einheitspreis.....                      Gesamtpreis.....

6.2 Abwicklung > 50 cm bis 100 cm

Menge.....Stück                      Einheitspreis.....                      Gesamtpreis.....

6.3 Abwicklung > 100 cm bis 200 cm  
(Durchdringungen mit einer Abwicklung von mehr als 200 cm gelten als Randanschlüsse und werden dort angegeben).

Menge.....Stück                      Einheitspreis.....                      Gesamtpreis.....

7 Installationsebene

Liefern und montieren eines Lattenrostes als Installationsebene, dient zugleich der mechanischen Sicherung von Randanschlüssen und Überlappungen.

Menge.....m<sup>2</sup>                      Einheitspreis.....                      Gesamtpreis.....

8 Bezugsquelle und Dokumentation

Die gesamten Produktdaten sowie die Verarbeitungstipps sind den Produkteinlegern zu entnehmen.

Weitere Auskunft und Bezugsquellen:

Ampack Bautechnik GmbH

Wallbrunnstrasse 24

79539 Lörrach

Tel. 07621 1610264

Fax 07621 1611627

Mail: [ampack@ampack.de](mailto:ampack@ampack.de)

[www.ampack.de](http://www.ampack.de)

## **Hinweis**

### **Inhaltliche Überlegungen**

Anpassungen durch den Benutzer werden in dem einen oder anderen Fall nötig bleiben. Ebenso können in Vorschlägen für Ausschreibungstexte nur die Standardsituationen beschrieben werden. Spezialfälle sind gesondert zu betrachten. Die Ampack AG orientierte sich bei der Erstellung am Stand der Technik, an anerkannten Regeln des Bauhandwerkes, an Verbandsvorgaben und an den gültigen Normen und Vorschriften. Im Zweifelsfall gelten die Angaben in der Dokumentation bzw. in den Broschüren und Flugblättern der Ampack AG.

### **Rechtliche Überlegungen**

Die Erstellung von Ausschreibungstexten ist eine freiwillige, nicht kostenpflichtige Zusatzleistung der Firma Ampack und ist als Hilfestellung für Architekten, Planer und Verarbeiter gedacht. Sie erfolgt nach bestem Wissen, schließt aber eine daraus abgeleitete Haftung aus Beratungsleistung ausdrücklich aus. Siehe hierzu die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Ampack AG.

### **Nutzungsfreigabe für Kunden der Ampack AG**

Die Ausschreibungstexte können durch unsere Kunden (Architekten, Planer und Verarbeiter) für ihre eigenen Zwecke benutzt werden. Eine Weitergabe oder Veröffentlichung in Drucksachen oder elektronischen Medien ist nicht gestattet. Konstruktive Kritik und Ergänzungen sind ausdrücklich gewünscht und nimmt der Verfasser gerne entgegen. Um ggfs. die Übernahme in Ausschreibungsprogramme zu erleichtern, wurde auf unnötige Formatierungen verzichtet.

Ampack AG  
Ulrich Höing  
Leiter Technik und Entwicklung  
Seebleichstrasse 50  
CH-9400 Rorschach  
+41 71 858 38 00 Tel  
+41 71 858 38 37 Fax  
[ulrich@ampack.ch](mailto:ulrich@ampack.ch)

Copyright Ampack AG, CH-9400 Rorschach

Zuletzt aktualisiert: 16.08.2018