

Klebmatrix



Legende

- 1 Eine Materialseite muss diffusionsoffen sein
- 2 Folien dürfen keine Trenn- und Gleitmittel ausschützen
- 3 Nur als Montagehilfe
- 4 Nur für Randanschlüsse
- 5 Nur auf glatter Seite
- 6 Gewirk zurückschneiden

- Für Aussenanwendungen
- Für Innenanwendungen
- Primer verwenden

* Überlappungen werden verschweisst.

Legende		Verklebung auf bzw. Überlappung von															Randanschlüsse der Bahnen auf bzw. der Plattenwerkstoffe untereinander																		Durchdringen von								
		Ampatop® Seal / Seal GHS, schweißbare UDB*	Ampatop® Protecta / ProtectaStripe	Ampatop® Secura, Unterdachbahn	Tyvek® Pro/Solid/H1	Tyvek® Metal, Trennlage/Drainagebahn	Ampatop® F black / RF black / Tyvek® UV Facade, schwarze Winddichtungen	Ampatop® RF Color plus, farbige Winddichtungen	Ampatex® DB 90 / Cento, Dampfbremse	Ampatex® Eco 5 extra / Variano 3 / Variano 3 extra, Dampfbremsen	Sisalex® 514 / 518, Dampfsperren	Sisalex® 871, Gassperre	Ampatex® SB 130, Schalungsbahn	Ampatex® Ombrello, selbstklebende Dampfbremse und Witterungsschutz	Ampatex® LDA 0.02 plus, Sanierungsdampfbremse	PE-Folien	Holz, gehobelt, trocken und staubfrei	Holz, roh	Weiche Holzfaserplatten	Mittelharte und mitteldichte Holzfaserplatten	Harte Holzfaserplatten	OSB (geschliffen und ungeschliffen)	Spanplatten	Spanplatten, zementgebunden	Gipskartonplatten	Gipsfaserplatten	Hartschaum-, Schaumglasdämmungen (PUR / PIR, EPS, XPS)	Beton, glatt und staubfrei	Beton, rau und staubfrei	Backstein, staubfrei	Porenbeton, staubfrei	Putz, Mörtel, Gips, Schlämme usw.	Metalle (Alu, Stahl usw.)	PE-Bauteile (z.B. Verkleidungen)	PVC-Bauteile (z.B. Fenster)	Bitumen, besandete oder beschieferte Bahnen, EPDM-Bahnen	Dunstrohre, Elektrorohre, Kabel	Holz (Sparren, Pfetten usw.)	Kamine, Lüftungsrohre (Stahl)	Einblas- und Montageöffnungen			
1 Eine Materialseite muss diffusionsoffen sein																																											
2 Folien dürfen keine Trenn- und Gleitmittel ausschwitzen																																											
3 Nur als Montagehilfe																																											
4 Nur für Randanschlüsse																																											
5 Nur auf glatter Seite																																											
6 Gewirk zurückschneiden																																											
Für Aussenanwendungen																																											
Für Innenanwendungen																																											
Primer verwenden																																											
* Überlappungen werden verschweisst.																																											
Acryl-Klebebänder	Ampacoll® XT, 60 mm																																										
	Ampacoll® XT, 60 mm, geschlitzt																																										
	Ampacoll® XT, 75 / 100 mm																																										
	Ampacoll® XT, 150 / 200 / 250 mm																																										
	Ampacoll® Flexx pro, 60 / 100 / 150 mm																																										
	Ampacoll® Fenax																																										
	Ampacoll® UV, 60 mm																																										
	Ampacoll® UV flexx, 60 mm																																										
	Ampacoll® INT, 60 mm																																										
	Ampacoll® Easy, 60 mm																																										
	Ampacoll® Easyfix, 180 mm																																										
	Ampacoll® FE, 60 mm																																										
	Ampacoll® DT, 20 mm																																										
	Ampacoll® DoubleSeal, 30 mm																																										
	Ampacoll® Cornerfix, Aussenecke																																										