

Tableau des systèmes de collage



Légende

1 Une des faces du matériau doit être diffusante

2 Les feuilles ne doivent pas laisser suinter de lubrifiant ni d'agent de séparation

3 En tant qu'aide au montage

4 Pour raccords de bordures

5 Sur face lisse uniquement

6 Couper le tissu maillé

▲ Pour application en extérieur

▲ Pour application en intérieur

■ Utiliser Primer

* Les recouvrements sont soudés.

		Fixation de et/ou des recouvrements de										Raccords de bordure des lés sur... et/ou entre matériaux en plaque																				Pénétrations de								
		Ampatop® Seal*	Ampatop® Aero TR 2, Protecta /ProtectaStripe	Ampatop® Secura, Lé de sous-toiture	Ampatop® F black/RF black	Ampatop® RF Color plus, étanchéités au vent de couleur	Ampatex® DB 90/ Cento, pare-vapeurs	Ampatex® Eco 5 extra/Variano 3/ Variano 3 extra, pare-vapeurs	Sisalex® 514/ 518, barrières-vapeur	Sisalex® 871, barrière radon	Ampatex® SB 130, lé sur lambrissage	Ampatex® Ombrello, pare-vapeur autocollant et protection contre les intempéries	Ampatex® LDA 0.02 plus, pare-vapeur d'assainissement	Film en polyéthylène	Bois aplani au rabot, sec et exempt de poussière	Bois brut	Panneaux de fibres de bois tendres	Panneaux de fibres de bois mi-durs	Panneaux de fibres de bois durs	Panneaux OSB (rabotés et non rabotés)	Panneaux agglomérés	Panneaux agglomérés (avec liant à base de ciment)	Panneaux en plâtre cartonné	Panneaux de plâtre en fibres	Isolants en mousse rigide et en verre cellulaire (PUR / PIR, EPS, XPS)	Béton lisse et exempt de poussière	Béton rugueux et exempt de poussière	Briques, exempts de poussière	Béton cellulaire, exempts de poussière	Enduit, mortier, plâtre, mortier d'étanchéité, etc.	Métaux (aluminium, acier, etc.)	Éléments en PE (p. ex. revêtements)	Éléments de construction en PVC (p. ex. fenêtres)	Bitumes, lés sablés ou ardoisés, lés EPDM	Tuyaux de ventilation, câblage électrique, câbles	Bois (chevrons, pannes etc.)	Cheminées, tuyaux d'aération (acier)	Ouvertures d'injection et de montage		
Rubans adhésifs acryliques	Ampacoll® XT, 60mm	▲	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓ ²	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓							
	Ampacoll® XT, 60mm, à rainure	▲	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓ ²	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
	Ampacoll® XT, 75/ 100mm	▲	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓ ²	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
	Ampacoll® XT, 150/ 200 / 250mm	▲	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓ ²	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓ ^{200mm}	
	Ampacoll® Flexx pro, 60/ 100/ 150 mm	▲	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓ ^{150mm}	✓	✓ ²	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
	Ampacoll® Fenax	▲	✓				✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓ ²	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
	Ampacoll® UV, 60mm	▲			✓										✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
	Ampacoll® UV flexx, 60mm	▲			✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
	Ampacoll® INT, 60mm	▲					✓	✓	✓	✓					✓ ²	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓		✓				
	Ampacoll® Easy, 60mm	▲					✓	✓	✓						✓ ²	✓			✓	✓	✓	✓	✓								✓	✓	✓	✓						
	Ampacoll® Easyfix, 180mm	▲					✓	✓	✓						✓ ²	✓			✓	✓	✓	✓	✓								✓	✓	✓	✓						
	Ampacoll® FE, 60mm	▲					✓	✓	✓	✓			✓	✓ ²	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓							✓	✓	✓	✓						
	Ampacoll® DT, 20mm	▲					✓ ³	✓ ³	✓ ³	✓ ³			✓ ³	✓ ^{2,3}	✓					✓	✓	✓	✓	✓							✓ ³	✓ ³	✓ ³	✓ ³						
	Ampacoll® DoubleSeal, 30 mm	▲	✓			✓	✓ ³	✓ ³	✓ ³	✓ ³	✓ ³			✓ ³	✓ ^{2,3}	✓ ³	✓ ³	✓ ³	✓ ³	✓ ³	✓ ³	✓ ³	✓ ³	✓ ³	✓ ³	✓ ³	✓ ³	✓ ³	✓ ³	✓ ³	✓ ³	✓ ³	✓ ³	✓ ³	✓ ³					
	Ampacoll® Cornerfix, coin extérieur	▲		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓ ²	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
	Ampacoll® Cornerfix, coin intérieur	▲		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓ ²	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
Masses adhésives	Ampacoll® Superfix¹	▲		✓					✓ ⁴		✓ ⁴		✓	✓ ⁴	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
	Ampacoll® RA¹	▲					✓ ⁴	✓ ⁴	✓ ⁴	✓ ⁴	✓ ⁴			✓ ⁴	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
	Ampacoll® Profix¹	▲	✓	✓ ⁴	✓	✓	✓ ⁴	✓ ⁴	✓ ⁴	✓ ⁴	✓ ⁴			✓ ⁴	✓ ⁴	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
Rubans adhésifs caoutchouc butyle	Ampacoll® RS, 4mm	▲													✓																✓	✓	✓	✓						
	Ampacoll® RS, 6/ 10/ 20mm	▲													✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
	Ampacoll® BK 530, 1 × 15mm	▲					✓	✓	✓		✓				✓																	✓	✓	✓	✓					
	Ampacoll® BK 530, 2 × 20mm	▲					✓	✓		✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
	Ampacoll® BK 535 / Sillskin	▲		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Primer	Ampacoll® Primax	▲		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓	
	Ampacoll® Airmax	▲		✓	✓	✓					✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓
Rubans multifonctions	Ampacoll® Komprimax	▲													✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
Taquets d'étanchéité	Ampacoll® ND	▲		✓	✓						✓						✓	✓																						
Bandes d'étanchéité pour clous	Ampacoll® ND.Band	▲	✓	✓	✓						✓				✓	✓	✓	✓																						
	Ampacoll® ND Duo	▲	✓	✓	✓						✓				✓	✓	✓	✓																						
Manchettes	Ampacoll® Elektro und Install	▲		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓ ²	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
	Ampacoll® Radon	▲									✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					

Les données ci-dessus sont des recommandations fournies pour optimiser la mise en œuvre. Merci de prendre impérativement en compte les fiches techniques individuelles. Ampack se tient à votre disposition pour toute question. Sur la base de notre expérience et des recommandations énumérées dans les normes, une sécurité mécanique doit être utilisée au niveau des raccords. Dans de nombreux cas, elle sert également à fixer le revêtement côté pièce. Afin d'obtenir des collages irréprochables et de profiter de couches durablement étanches à l'air et au vent, les surfaces à coller doivent être propres, sèches, exemptes de

poussière, de glace et de graisse. Pour des raisons de production, des agents anti-adhérents sont utilisés pour divers supports (comme le béton prêt à l'emploi et le béton coulé, les panneaux OSB, le métal traité, etc.). En cas de doute, utiliser un primaire ou faire quelques essais de collage. Une exposition permanente aux intempéries ou à l'humidité peut entraver les collages ou les rendre inutilisables.